
emmeggi

it #2

Aluminium
 Steel
 Pvc




Ruote piroettanti 01



Superfici di contatto 02

Stack

Carrello




Nella razionalizzazione e ottimizzazione del ciclo produttivo svolge un ruolo importante la progettazione di un corretto flusso dei materiali, siano essi semilavorati, particolari in fase di montaggio o prodotti finiti. La linea Logistica di Emmeggi offre alle aziende una concreta risposta a tutte le esigenze di stoccaggio, movimentazione e assemblaggio.

Stack è un carrello dedicato al trasporto e allo stoccaggio di profilati in orizzontale.



Appoggi centrali regolabili 03



Le immagini sono riportate solo a scopo illustrativo

Stack

Carrello

01

Ruote piroettanti

Dotato di 4 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissare la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.

02


Superfici di contatto

Tutte le superfici di contatto sono rivestite in PVC morbido antiscivolo che garantisce l'integrità delle superfici nelle fasi di alloggiamento.

03

Appoggi centrali regolabili

La possibilità di regolazione degli appoggi centrali consente di poter alloggiare estrusi di differenti lunghezze facilitandone l'identificazione.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Superfici di contatto ricoperte da PVC morbido antiscivolo	
Altezza H (mm)	269
Comparti	10
4 ruote girevoli, a basso grado di usura, di cui 2 con bloccaggio (mm)	ø 125
Appoggi centrali regolabili	
Lunghezza (mm)	1.800
Larghezza (mm)	860
Altezza (mm)	1.950
Portata massima (kg)	500
Peso (kg)	55