



Szczegół: baza regulowana 01



Podziałka 02

## Rifila

Krawędziarka jednogłowicowa



Krawędziarka jednogłowicowa z podnoszoną tarczą tnącą, do profili tłoczonych i blach płaskich aluminiowych. Solidna konstrukcja maszyny pozwala uzyskać bardzo dokładne cięcie, dzięki czemu boki profilu są idealnie równoległe. Przewidziano wyposażenie maszyny w rolotoki wsporcze, które zwiększają możliwości jej wykorzystania. Osłona tarczy jest zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo pracy.

Strefa cięcia 03



# Rifila

Krawędziarka jednogłowicowa

## 01

### Szczegół: baza regulowana

Umożliwia szybkie ustalenie grubości materiału do usunięcia, w odniesieniu do osi symetrii tarczy.

## 02

### Podziałka

Umożliwia mechaniczną regulację wysokości tarczy względem poziomego stołu roboczego, zależnie od grubości materiału przeznaczonego do usunięcia.

## 03

### Strefa cięcia

Solidny i obszerny stół poziomy z żeliwa stanowi strefę roboczą, której duża powierzchnia pozwala obrabiać zarówno profile, jak i blachy aluminiowe płaskie.

<b>TARCZA</b>	
Widziowa o śr. (mm)	350
<b>POSUW TARCZY</b>	
Maksymalna wysokość obróbki krawędzi przedmiotów (mm)	120
<b>OSŁONA STREFY CIĘCIA</b>	
Lokalna z regulacją ręczną	
<b>UKŁAD SMAROWNICZY</b>	
System mikromgłowego smarowania wodą z emulsją olejową	
<b>SILNIK</b>	
Trójfazowy z automatycznym zatrzymywaniem, czas zadziałania 10 sec. (kW)	1,5