

Fit SRL

Монтажный стол



Система прижимов 01



Регулируемая высота рабочего стола 02




В процессе рационализации и оптимизации производственного цикла важную роль играет разработка правильной системы движения материалов – полуфабрикатов, деталей на фазе сборки и конечных продуктов. Линия Логистики Emmegi предлагает предприятиям конкретные решения по всем проблемам складирования, передвижения и сборки.

Fit SRL – это стол, предназначенный для монтажа внешней ленточной фурнитуры на застекленные створки из алюминия, дерева и ПВХ. После блокировки створки с помощью системы выдвижных прижимов, автоматически определяется длина фурнитуры, которая режется на столе пневмогидравлическими ножницами. Стол оборудован системой завинчивания с автоподачей, системой подъема и установки положения стекла, а также роликовой поверхностью для установки в линию.

Резка ленточной фурнитуры 03

Узел автоматического завинчивания 04



Fit SRL

Монтажный стол

01

Система прижимов

Система выдвижных прижимов под рабочим столом обеспечивает центрированную блокировку замка.

02

Регулируемая высота рабочего стола

Возможность регулирования высоты рабочего стола – от 875 до 925 мм – позволяет прекрасно приспосабливаться к различным рабочим условиям.

03

Резка ленточной фурнитуры

Стол оборудован ножницами с регулируемыми упорами для измерения и резки внешней ленточной фурнитуры.

04

Узел автоматического завинчивания

Узел завинчивания с автоматической подачей может скользить по горизонтальным направляющим.

РАБОЧИЕ СТОЛЫ

Пневматический наклон рабочего стола от 0° (горизонтальное положение) до 12°

Регулируемая высота рабочего стола (мм)

875 ~ 925

БЛОКИРОВКА ДЕТАЛИ

Зазор между прижимами (мм)

290 ~ 2.640

Регулируемое усилие зажима, макс.

660 Н
6 БАР

Самоцентрирующаяся система тискового зажима с убирающимися штангами

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Пневматический подъем стекла

РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ

Характеристика "А": узел автоматического завинчивания, установленный на горизонтальной направляющей

Характеристика "С": резка ленточной фурнитуры с автоматическим фиксатором размера