


Posicionador de mordazas 01




Electromandril 02

## Comet T5

Centro de mecanizado





Centro de mecanizado con control numérico de 3 ejes controlados, para el mecanizado de barras o piezas de aluminio, PVC, aleaciones ligeras en general y acero. Tiene dos modalidades de funcionamiento: un área única de mecanizado para barras de hasta 7,7 m de largo, o bien dos áreas de mecanizado independientes con carga/descarga de la pieza en tiempo enmascarado. Cuenta con almacén de herramientas de 8 posiciones, incorporado en el carro eje X, y puede contener dos unidades angulares y una fresa de disco para mecanizar las 5 superficies de la pieza. Tiene además una mesa móvil de mecanizado que facilita las operaciones de carga/descarga de la pieza y aumenta apreciablemente la sección que se puede mecanizar.



Interfaz de operador 03

Almacén de herramientas 04

Modalidad pendular 05



# Comet T5

Centro de mecanizado

## 01

### Posicionador de mordazas

El software de la máquina, en función de la longitud de la pieza y de los mecanizados que hay que realizar, tiene la capacidad de determinar, con total seguridad, la altura de posicionamiento de cada uno de los grupos de mordazas. El posicionador automático permite acoplar cada uno de los grupos de mordazas y desplazarlo mediante el movimiento del carro. Esta operación ocurre con la máxima velocidad y precisión, evitando tiempos largos y riesgos de impacto y facilitando el uso de la máquina incluso a operadores con poca experiencia.

## 02

### Electromandril

El electromandril de 7,5 kW en S1 con par elevado permite realizar también mecanizados pesados, típicos del sector industrial. Puede usarse en algunos tipos de perfiles extrudidos de acero así como en perfiles de aluminio, gracias a la disponibilidad de un equipo de lubricación, que puede programarse mediante el software, cuyo doble depósito admite el uso tanto de aceite por difusión mínima como de pulverización con emulsión de aceite.

## 03

### Interfaz de operador

La nueva versión del control, con interfaz suspendida, permite al operador ver la pantalla desde cualquier posición, puesto que ésta puede girarse verticalmente. La interfaz de operador cuenta con una pantalla táctil de 15" con todas las conexiones USB necesarias para interactuar a distancia con un ordenador y con el control numérico. Cuenta con panel de mandos, ratón y teclado, y está predispuesta para la conexión de un lector de códigos de barra y de un panel de mandos a distancia. Un conector USB frontal, de fácil acceso, sustituye la unidad de disquetes y el lector de CD-ROM.

## 04


### Almacén de herramientas

El almacén portaherramientas está incorporado en el eje X, situado en la parte baja y hacia atrás respecto al electromandril, y permite reducir considerablemente los tiempos para el cambio de la herramienta. Esta función es especialmente útil durante el mecanizado de los extremos del perfil extrudido, y permite obviar la carrera de llegada al almacén, ya que éste se mueve junto al electromandril, siguiendo sus posicionamientos. El almacén puede contener hasta 8 conos portaherramientas con las respectivas herramientas, que el operador puede configurar según lo desee. Cada posición de los portaherramientas está equipada con un sensor que controla el posicionamiento correcto del cono.


## 05

### Modalidad pendular


Innovador sistema de trabajo que permite reducir al mínimo los tiempos de inactividad de la máquina, durante las fases de carga y descarga de las piezas que se van a mecanizar. El sistema hace posible tanto la carga como el consiguiente mecanizado de piezas con longitudes, códigos y mecanizados diferentes, entre las dos áreas de trabajo. Esta solución ofrece grandes ventajas en el sector de la carpintería de puertas y ventanas y en los proyectos pequeños que exigen el mecanizado de lotes de piezas pequeñas diferentes entre sí.



Modalidad **Monopieza**



Modalidad **Multipieza**



Modalidad **Pendular**

<b>CARRERA DE LOS EJES</b>	
EJE X (longitudinal) (mm)	7.700
EJE Y (transversal) (mm)	470
EJE Z (vertical) (mm)	270
<b>ELECTROMANDRIL</b>	
Potencia máxima en S1 (kW)	7,5
Velocidad máxima (rpm)	20.000
Cono portaherramientas	HSK - 63F
<b>ALMACÉN AUTOMÁTICO DE HERRAMIENTAS EN EL CARRO</b>	
Número máximo de herramientas en el almacén	8
Número máximo de cabezas angulares que pueden cargarse en el almacén	2
Diámetro máximo de la hoja que puede cargarse en el almacén (mm)	Ø = 180
<b>MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO</b>	
Funcionamiento multipieza	•
Funcionamiento pendular	•
<b>SUPERFICIES QUE PUEDEN MECANIZARSE</b>	
Con herramienta directa (superficie superior)	1
Con cabeza angular (superficies laterales, extremos)	2 + 2
Con herramienta de hoja (superficies laterales, extremos)	2 + 2
<b>CAPACIDAD DE ROSCADO</b>	
Con compensador	M8
Rígido (opcional)	M10
<b>BLOQUEO DE LA PIEZA</b>	
Número estándar de mordazas	8
Número máximo de mordazas	12
Posicionamiento automático de las mordazas mediante el eje X	•
Número máximo de mordazas por zona	6