



TECHNISCHES BLATT

06/12/2025



Vertikale Wickelmaschine für Tür- und Fensterelemente. Drehbare Auflagefläche mit Rollenbahn für ein einfaches Handling schwerer und großer Fensterelemente. Die Maschine ist auf eine Bedienperson ausgelegt.



TECHNISCHES BLATT

06/12/2025



Türen- und Fenstereinspannung

Bei Handhabung der Stange kann eine pneumatische Senkbewegung durchgeführt werden, um die richtige Einspannung des Rahmens zu gewährleisten.



Doppelspulengehäuse

Ein Doppelwagensystem dient zur getrennten Unterbringung von Mikround Luftpolsterfolienrollen zur Beschleunigung der automatisierten Verpackungsvorgänge.



Steuerung und Fußpedaleinheit

Über die zentrale Bedienkonsole aus thermogeformtem ABS werden Funktionen wie die Plattengeschwindigkeit, Wahl der Aufwickelgeschwindigkeit, Einspannen des Rahmens, Wahl der Abwickelrichtung und manueller Spulenwechsel gesteuert.



Rollenbahn zum Gleiten der Türen und Fenster

Eine fest installierte Rollenbahn sorgt dafür, dass sich der Rahmen dank auf Stangen gelagerter Rollen waagerecht verschieben lässt und so für Leichtläufigkeit und Beweglichkeit sorgt.





ROTO / ZUBEHÖR MASCHINEN

TECHNISCHE DATEN	
Steuerpedal	•
Bedienpult mit Display für Anzeige und Einstellung der Bearbeitungsparameter	•
Halbautomatischer Drehtisch	•
Folienschlitten für zwei Luftpolster-/Stretchfolienspulen	•
Drehfläche (mm)	Ø = 1.800
Tischdrehzahl (U/min)	4 ÷ 12
Auf-/Abwärtsgeschwindigkeit des Schlittens (m/min)	1,3 ÷ 3,5
Luftverbrauch (NI/Zyklus)	18
Installierte Leistung (kW)	1,9

PACKGUT	
Höhe (mm)	600 ÷ 2.800
Breite (mm)	320 ÷ 1.800
Stärke (mm)	40 ÷ 380
Max. Fenstergewicht (kg)	80

ABMESSUNGEN DER SPULE (FOLIE)	
Außendurchmesser, max. Abmessung (mm)	300
Innendurchmesser (mm)	76
Spulenhöhe (mm)	500
Folienstärke (µ)	17 ÷ 35
Max. Gewicht (kg)	20

1.000
76
500
12

Enthalten ● Verfügbar ○



Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY

Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.Iva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.