



MACH1

Ensambladoras para
cerramientos de aluminio



Achaflanadora neumática para el prensado de perfiles de grandes dimensiones y fachadas estructuradas, con elevados requisitos de calidad. Sus principales ventajas son: la facilidad de configuración y uso, con tiempos de puesta a punto y regulación reducidos al mínimo; la robustez extrema de la estructura que ofrece alta precisión a la elaboración, la gran fuerza de prensado que suministra un cilindro de fuelle de elevado volumen que no requiere mantenimiento.

**MACH1 / ENSAMBLADORAS PARA CERRAMIENTOS DE ALUMINIO****CARACTERÍSTICAS**

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Presión nominal (bar) | 7 |
| Conexión eléctrica estándar | 230V / 1~ / 50Hz |
| Fuerza de punzonado máx (kN) | 70 |
| Fuerza de punzonado máx (kg) | 7.000 |
| Altura máx. de punzonado (mm) | 140 ; 200 |

DIMENSIÓN Y PESO

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Dimensiones embalaje AxHxL (mm) | 1.100 x 950 x 1.230 |
| Peso (kg) | 550 |

ACCESORIOS

| | |
|--|---|
| Contra morsa standard 30 mm | ● |
| Contra morsa de aluminio de 8 mm | ● |
| Contrapresión autorregulable | ○ |
| Brazos de soporte | 2 |
| Par de cuchillas estándar de 3 mm | ● |
| Par de cuchillas estándar de 4 mm | ● |
| Par de cuchillas estándar de 7 mm | ● |
| Par de cuchillas estándar de 5 mm | ○ |
| Par de cuchillas estándar de 8 mm | ○ |
| Par de cuchillas estándar de 10 mm | ○ |
| Cuchillas estándar ajustables de 3 mm para offset de la cámara de 5 ÷ 15 mm | ● |
| Cuchillas estándar ajustables de 3 mm para offset de la cámara de 15 ÷ 35 mm | ○ |
| Cuchillas especiales para offset de la cámara de 5 ÷ 15 mm | ○ |
| Cuchillas especiales para offset de la cámara de 15 ÷ 35 mm | ○ |

Incluido ● Disponible ○