







Banco modular de gran tamaño, extensible, para el ensamblaje de carpinterías y modulos de fachadas. Posee 3 planos de apoyo diferentes: uno de PVC blando para el ensamblaje, uno de PVC rígido antifricción para la rotación y una base de rodillos para el desplazamiento en línea.

# **HOJA TÉCNICA**


14/12/2025





### Superficie retráctil

La superficie retráctil puede accionarse mediante botón, está cubierta de rodillos, permite la conexión del banco a la línea de producción y puede abatirse para no obstaculizar los movimientos del operador durante las operaciones de montaje.




#### **Extensión**

Module Bench puede extenderse de 1.300 mm a 2.500 mm y puede regularse en cualquier posición mediante una palanca de ajuste, garantizando una gran versatilidad. Es posible además posicionar manualmente el travesaño central para el mecanizado de pequeños marcos.



#### Superficie de rodillos

La superficie de rodillos permite trasladar el cerramiento a lo largo de la línea de montaje con un mínimo esfuerzo por parte del operador.



## Superficies de apoyo de PVC blando antideslizante

La superficie de apoyo de PVC blando permite obtener un elevado coeficiente de fricción durante las fases de montaje.



## Superficies de apoyo de PVC duro antifricción

La superficie de trabajo de PVC duro permite obtener un bajo coeficiente de fricción que facilita los movimientos de rotación del cerramiento.



Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.





#### MODULE BENCH / BANCOS PARA EL ENSAMBLADO MANUAL

Superficie de rodillos retráctiles der. o izq.	•
Posibilidad de intercambio neumático entre diferentes superficies de trabajo (superficie de rodillos, superficie de PVC blando, superficie de PVC duro antifricción)	•
Longitud superficie de PVC blando (mm)	4.000
Longitud superficie de PVC duro antifricción (mm)	4.000
Longitud superficie de rodillos (mm)	4.000
Longitud superficie de rodillos extendida (mm)	4.600
Longitud superficie de rodillos retráctiles (mm)	600

CARACTERÍSTICAS	
Extensible en ancho (mm) con apoyo central móvil	1.300 ÷ 2.500
Altura (mm)	900
Consumo aire (NI/min)	50
Capacidad máxima (kg)	800
Peso (kg)	550

Incluido ● Disponible ○