



ITACA

Sertisseuses pour
menuiseries en aluminium



Sertisseuse pour fermer les angles de profilés en aluminium de toutes les typologies. Facile à régler grâce à la translation des unités de poinçonnage. Les blocs de couteaux sont équipés de déclenchement rapide et d'aimant pour éviter leur chute. Facile à utiliser et polyvalent.

**ITACA / SERTISSEUSES POUR MENUISERIES EN ALUMINIUM****CARACTÉRISTIQUES**

| | |
|---|-------|
| Pression nominale (bar) | 7 |
| Pression maximale (bar) | 10 |
| Force max. de sertissage (kgp) | 3.500 |
| Course opérationnelle des couteaux (mm) | 12 |
| Course opérationnelle. du contre-support (mm) | 120 |
| Hauteur max. de sertissage (mm) | 120 |
| Plage latérale (mm) | 40 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Encombrement LxHxW (mm) | 1.150 x 880 x 750 |
| Dimensions emballage LxHxW (mm) | 1.100 x 1.300 x 1.400 |
| Poids (Kg) | 480 |

ACCESSOIRES (couteaux Non Fournis)

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Contre-support en aluminium 30 mm | 1 |
| Bras de support profils | 2 |
| Couteaux standard 3 mm | <input type="radio"/> |
| Couteaux standard 5 mm | <input type="radio"/> |
| Couteaux standard 7 mm | <input type="radio"/> |
| Contre-support standard 20 mm | <input type="radio"/> |
| Contre-support standard 30 mm | <input type="radio"/> |
| Set de couteaux | <input type="radio"/> |
| Set de couteaux spéciaux | <input type="radio"/> |
| Contre-support spécial | <input type="radio"/> |
| Tables de support | <input type="radio"/> |

Inclus ● Disponible ○