



## **ITACA**

Sertisseuses pour  
menuiseries en aluminium



Sertisseuse pour fermer les angles de profilés en aluminium de toutes les typologies. Facile à régler grâce à la translation des unités de poinçonnage. Les blocs de couteaux sont équipés de déclenchement rapide et d'aimant pour éviter leur chute. Facile à utiliser et polyvalent.

**ITACA / SERTISSEUSES POUR MENUISERIES EN ALUMINIUM****CARACTÉRISTIQUES**

|   |       |
|---|-------|
| Pression nominale (bar)                       | 7     |
| Pression maximale (bar)                       | 10    |
| Force max. de sertissage (kgp)                | 3.500 |
| Course opérationnelle des couteaux (mm)       | 12    |
| Course opérationnelle. du contre-support (mm) | 120   |
| Hauteur max. de sertissage (mm)               | 120   |
| Plage latérale (mm)                           | 40    |

**DIMENSIONS ET POIDS**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Encombrement LxHxW (mm)         | 1.150 x 880 x 750     |
| Dimensions emballage LxHxW (mm) | 1.100 x 1.300 x 1.400 |
| Poids (Kg)                      | 480                   |

**ACCESSOIRES (couteaux Non Fournis)**

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Contre-support en aluminium 30 mm | 1 |
| Bras de support profils           | 2 |
| Couteaux standard 3 mm            | ○ |
| Couteaux standard 5 mm            | ○ |
| Couteaux standard 7 mm            | ○ |
| Contre-support standard 20 mm     | ○ |
| Contre-support standard 30 mm     | ○ |
| Set de couteaux                   | ○ |
| Set de couteaux spéciaux          | ○ |
| Contre-support spécial            | ○ |
| Tables de support                 | ○ |

Inclus ●    Disponible ○