

ITACA PLUS

Sertisseuses pour menuiseries en aluminium



Sertisseuse pour fermer les angles des profilés en aluminium pour portes, fenêtres et façades. Facile à régler grâce à la translation des unités de poinçonnage. Les blocs de couteaux sont équipés de déclenchement rapide et d'aimant pour éviter leur chute. Équipée de lecture numérique du déplacement des têtes de sertissage et de la fourche de référence des profilés. Les réglages sont simplifiés par la facilité de lecture de l'afficheur.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

ITACA PLUS / SERTISSEUSES POUR MENUISERIES EN ALUMINIUM

CARACTÉRISTIQUES

Pression nominale (bar)	7
Pression maximale (bar)	10
Force max. de sertissage (kgp)	3.500
Course opérationnelle des couteaux (mm)	12
Course opérationnelle. du contre-support (mm)	120
Hauteur max. de sertissage (mm)	120
Plage latérale (mm)	40

DIMENSIONS ET POIDS

Encombrement LxHxW (mm)	1.150 x 880 x 750
Dimensions emballage LxHxW (mm)	1.100 x 1.300 x 1.400
Poids (Kg)	480

ACCESOIRES (couteaux Non Fournis)

Contre-support en aluminium 30 mm	1
Bras de support profils	2
Couteaux standard 3 mm	○
Couteaux standard 5 mm	○
Couteaux standard 7 mm	○
Contre-support standard 20 mm	○
Contre-support standard 30 mm	○
Set de couteaux	○
Set de couteaux spéciaux	○
Contre-support spécial	○
Tables de support	○

Inclus ● Disponible ○