







Sertisseuses pour menuiseries en aluminium



La machine dispose de deux têtes d'usinage spéciales équipées de masses dans lesquelles les 2 couteaux sont réglables dans toutes les positions de sertissage. Les couteaux se déplacent et sont réglables sur l'axe Y (le long du profilé), sur l'axe Z (haut-bas) et sur l'axe X (dans le sens du sertissage). Ces conditions permettent d'éviter le remplacement des outils sur la machine indépendamment des différents types de profilés. Cela réduit les temps et les coûts de mise en place.









ITACA SOLUTION / SERTISSEUSES POUR MENUISERIES EN ALUMINIUM

7
10
230V / 1~ / 50Hz
3.500
10,5
120
120
40

DIMENSIONS ET POIDS Encombrement LxHxW (mm) 1.450 x 1.150 x 1.050 Poids (Kg) 480

ACCESSOIRES	
Contre-support en aluminium 30 mm	1
Contre-support standard 20 mm	0
Contre-support spécial	0
Paire de couteaux standard 3 mm	•
Paire de couteaux standard 5 mm	0
Paire de couteaux standard 8 mm	•
Set de couteaux	0
Set de couteaux spéciaux	0
Couteaux pour équerres Monticelli	0
Bras de support profils	2
Tables de support	0

Inclus Disponible O

