

18/11/2025





Tronçonneuse à double tête à 5 axes contrôlés, pour aluminium et alliages légers ; mouvement automatique de la tête mobile et gestion électronique de tous les angles de 22,5° (internes) à 45° (externes), avec une précision, à l'intérieur de chaque degré, de 280 positions. Les lames Widia de 600 mm peuvent avancer de deux manières différentes. L'avance standard optimise le diagramme de coupe en direction verticale, pour couper des profilés hauts plus de 450 mm. La modalité radiale exploite une course très étendue dépassant le plan de référence vertical et produit un diagramme ample en sens horizontal, pour couper des profilés jusqu'à 240 mm de largeur. La machine est disponible en deux versions : PRECISION RS L pour la coupe de profils légers de grande section et d'épaisseur ordinaire ; PRECISION RS H pour les profils lourds à haute résistance à la coupe et d'épaisseur élevée ou d'une géométrie nécessitant un large arc de contact avec la lame. L'avance de la lame est actionnée par une paire d'axes CN, pour garantir le réglage optimal de la vitesse et la carrière de sortie des lames. La version HS (High Speed) prévoit un axe X à vitesse supérieure et toutes les protections nécessaires aux usinages automatiques même non surveillés.

1

FICHE TECHNIQUE

18/11/2025





Axe virtuel de l'inclinaison des unités de coupe

L'inclinaison de chacune des têtes, jusqu'à 22°30' vers l'intérieur, se fait au moyen de deux guides circulaires positionnés sur quatre paires de roues en acier. Cette solution, qui a fait l'objet d'un brevet, permet d'éliminer n'importe quel encombrement dans la zone de coupe, à l'avantage du positionnement et du blocage du profilé, et offre en outre une rigidité supérieure aux systèmes traditionnels.



Coupe radiale

En opérant des réglages opportuns, la course de sortie de la lame peut être étendue au-delà du plan frontal, en augmentant de manière importante la dimension horizontale du diagramme de coupe. Faisant l'objet d'un autre brevet Emmegi, la fonctionnalité radiale permet la coupe de profilés de grandes dimensions, ou la coupe de plusieurs profilés simultanément. Les géométries optimisées des nouvelles unités de coupe permettent d'obtenir un diagramme de coupe avec une extension très importante en hauteur aussi



Contrôle

Le panneau de contrôle, ergonomique et extrêmement avancé, utilise un écran tactile de 10,4" et un logiciel complètement personnalisé avec de nombreuses fonctions conçues spécifiquement pour cette machine en environnement Microsoft Windows®. À travers la création des listes de coupe, le cycle d'usinage est optimisé, en permettant ainsi la réduction de rebuts et la diminution des délais pour les phases de chargement/déchargement des pièces.



Blocage du profilé

Avec la large disponibilité d'espace consentie par l'axe virtuel, le blocage du profilé pour la coupe se fait de manière extrêmement précise et sûre au moyen de deux presseurs horizontaux. Pour la nécessité de serrage vertical, tout particulièrement pour les coupes spéciales, un système de presseurs horizontaux est disponible, ayant fait l'objet d'un brevet et permettant de serrer verticalement le profil.



HS - High Speed

La version HS - High Speed dispose d'un axe X (positionnement tête mobile) plus rapide et elle est équipée de la protection intégrale sur les côtés et à l'arrière, pour usiner en toute sécurité tout en augmentant la productivité. Les caractéristiques de sécurité de cette version, complètement inaccessible pendant son fonctionnement, permettent d'utiliser des cycles automatiques de coupe, même sans surveillance, en offrant une opérativité maximum.



Imprimante d'étiquettes (Optionnel)

L'imprimante industrielle d'étiquettes permet d'identifier chaque profil coupé avec les caractéristiques d'identification de la liste de coupe. En outre, l'impression du code à barres permet d'identifier facilement le profil lui-même, ce qui est particulièrement utile pour les étapes d'usinage ultérieures sur les centres d'usinage ou les chaînes de montage assisté.




Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.





PRECISION RS-HS / TRONÇONNEUSES DOUBLE TÊTE

LAYOUT



	~	ь	
Precision RS HS - 5m (mm)	9.100	9.700	10.300
Precision RS HS - 6m (mm)	10.100	10.700	11.300

- Enceinte de protection du 4ème côté (optionnel)
 Carter de protection intégrale et d'insonorisation avec éclairage interne (optionnel)
 Tapis convoyeur pour coupe pas-à-pas ou automatique L=1.900 mm (optionnel)
 Tapis convoyeur pour coupe pas-à-pas ou automatique L=2.500 mm (optionnel)

Les dimensions d'encombrement peuvent varier en fonction de la configuration du produit.

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE	
Contrôle électronique axe X	•
Vitesse de positionnement axe X version HS (standard) (m/min)	35
Vitesse de positionnement axe X version HS (en option) (m/min)	50
Détection position tête mobile par le biais d'un système de mesure direct avec bande magnétique absolue	•
Détection inclinaison unité de coupe par le biais d'un système de mesure direct avec bande magnétique absolue	•
Contrôle électronique des angles intermédiaires	•
Inclinaison interne max.	22°30'
Inclinaison externe max.	45°
Axe électronique CN de l'avance lame	•
Dispositif de mesure électronique de l'épaisseur du profilé	0









UNITÉ DE COUPELames carbure2Puissance nominale moteur lame brushless - version L (kW)1,5Puissance de pointe moteur lame brushless - version L (kW)4,5Puissance nominale moteur lame brushless - version H (kW)2,5Puissance de pointe moteur lame brushless - version H (kW)7,5

DIAGRAMME DE COUPE



INCLINAISON UNITÉ DE COUPE



Réglage électronique des angles intermédiaires






LONGUEUR ARC DE CONTACT

Longueur maximale arc de contact pour coupe aluminium (mm) (version L)

Longueur maximale arc de contact pour coupe aluminium (mm) (version H)

130 (*)



A = arc de contact (mm)

V = vitesse d'avance de la lame (mm/s)

(*) Donnée mesurée avec une avance de lame de 5 mm/s. Les performances proches de la limite doivent être vérifiées au moyen d'une analyse des profils spécifiques

CAPACITÉ D'USINAGE

Coupe utile, selon le modèle (mm)	5.000 / 6.000
Coupe minimum avec logiciel PRO à 2 têtes à 90° (mm)	280
Coupe minimum standard à 2 têtes à 90° (mm)	390
Coupe minimum avec logiciel PRO à 2 têtes à 45° internes (mm)	520
Coupe minimum par poussée avec logiciel SLICE (mm)	0
Largeur maximale profilé avec coupe standard (mm)	167
Hauteur maximale profilé avec coupe radiale à 90° (mm)	215
Hauteur maximale profilé avec coupe radiale à 45° externes (mm)	90
Hauteur maximale profilé avec coupe radiale à 45° internes (mm)	150
Largeur maximale profilé avec coupe radiale (mm)	240

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ ET DE PROTECTION

Protection intégrale frontale à actionnement électrique

Carter de protection intégrale et d'insonorisation avec éclairage interne

0

Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.





FICHE TECHNIQUE

18/11/2025

POSITIONNEMENT ET SERRAGE PROFILÉ Paire d'étaux pneumatiques horizontaux avec dispositif « basse pression » Paire d'étaux horizontaux à serrage vertical 0 Paire d'étaux horizontaux supplémentaires 0 Enregistrement manuel positionnement étaux sur interface graphique 0 DIGICLAMP - système numérique de contrôle positionnement et surveillance étaux 0 Support intermédiaire profilé pneumatique Convoyeur à rouleaux sur tête mobile avec supports pneumatiques profilé asservi Tapis convoyeur pour coupe pas-à-pas ou automatique (seulement version HS) 0

Inclus ● Disponible ○