



SPIN 4

Chariots professionnels



Dévidoir à joint. Un dévidoir avec frein et un guide-fil assurent le débobinage sans encombre du joint. Equipé d'un système de changement rapide des bobines.



Porte-bobine

Un système de porte-bobines réglables et extensibles permet de s'adapter aux différentes tailles et types de bobines à accueillir.



Embrayage bloque-bobine

Le dévidoir avec embrayage s'oppose au débobinage sans risque d'inconvénients.



Roues pivotantes

Équipés de 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes avec frein, ils assurent une excellente mobilité et une grande facilité de déplacement de l'objet. Le serrage des unités de freinage permet de fixer leur position à proximité des différentes zones de travail.

**SPIN 4 / CHARIOTS PROFESSIONNELS****CARACTÉRISTIQUES**

| | |
|-----------------------------------------------|-------|
| Diamètre minimum du trou de la bobine (mm) | 110 |
| Diamètre maximum de la bobine (mm) | 720 |
| Largeur maximum des bobines (mm) | 250 |
| Frein à la rotation des bobines | ● |
| Nombre de bobines amovibles (selon modèle) | 4 |
| Dispositif de blocage du châssis avec frein | ● |
| 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein (mm) | Ø=125 |
| Longueur (mm) | 825 |
| Largeur (mm) | 970 |
| Hauteur (mm) | 1.520 |
| Portée maximale (kg) | 60 |
| Poids (kg) | 44 |

Inclus ● Disponible ○