



## Zero-G

Équipements de soutien




ZERO-G est un manipulateur à actionnement exclusivement pneumatique conçu pour la manutention de vitrages plats ou de menuiseries en conditions de sécurité renforcée. Le système de préhension de la charge permet de contrôler à tout moment la position dans l'espace de l'objet qui doit être déplacé à l'intérieur d'une vaste zone de travail. L'ergonomie garantit des mouvements de pivotement et de rotation qui accélèrent le travail et lui donnent toute sa flexibilité. Le système de préhension à ventouses et le système d'équilibrage du poids autorisent les déplacements dans les deux sens sur une zone de 6.000 mm de rayon maximum. La configuration sur socle auto-porteur assure une grande mobilité au sein de l'établissement.



**Système d'équilibrage**

Le système d'équilibrage, grâce à un dispositif de poussée monté sur des roulements et des guides linéaires à recirculation de billes, assure une compensation parfaite de la charge verticale dans n'importe quelle position et sur toute la course. La mise à zéro du poids du produit s'effectue à l'aide d'un présélecteur réglé manuellement ou à l'aide d'un système d'équilibrage par commande à bouton-poussoir (en option).



**Prise du produit**

La prise du produit est rapide et facile grâce aux ventouses contrôlées par un système de vide extrêmement efficace. ZERO-G peut manipuler différentes géométries de produits en réglant la position du système de ventouses.



**Fonctions pneumatiques**

ZERO-G permet à l'opérateur à la fois une inclinaison pneumatique de 90° et une rotation pneumatique de 90° du produit indépendamment l'une de l'autre. Les deux fonctions sont commandées directement depuis la console et sont de type proportionnel, ce qui permet également la prise depuis des tréteaux ou des supports inclinés.



**Ergonomie**

La console, unique en son genre, est ergonomique et pratique à utiliser ; grâce aux commandes disposées de manière simple et intuitive, l'opérateur se sent à l'aise dès les premiers mouvements et est en mesure d'exploiter au maximum le potentiel de Zero-G, en guidant en toute sécurité le produit dans n'importe quelle direction avec un effort minimal.



**Embase autoportante**

Comme alternative à l'ancrage au sol, Emmegi propose la solution de l'embase autoportante. Après son installation, le système manipulateur embase peut être facilement déplacé au sein de l'entreprise et utilisé dans n'importe quelle zone de travail où une connexion au système pneumatique est disponible. L'embase autoportante est équipée de fentes pour les fourches, ce qui permet de la déplacer facilement avec un chariot élévateur.



**FONCTIONS**

Colonne de soutien ancrée mécaniquement au sol	●
Option CONNECT « industrie 4.0 »	○
Structure avec socle auto-porteur	○
Système d'équilibrage par commande à bouton-poussoir	●
Poignée et commandes sur console coulissante pneumatique	●
Pivotement pneumatique pour la manutention horizontale - verticale des menuiseries (°)	0 ÷ 90
Rotation pneumatique du produit (°)	0 ÷ 90

**CARACTÉRISTIQUES**

Capacité de charge (selon modèle) (kg)	200 ; 300 ; 500
Portée d'usinage maximum (selon modèle) (mm)	3.000 ; 4.000 ; 5.000 ; 6.000
Hauteur de prise / relâchement (mm)	0 ÷ 1.500
Hauteur min-max sous le produit pour préhension et relâchement sur pied (mm)	150 ÷ 400
Hauteur min-max sous le produit pour préhension et relâchement sur banc (mm)	600 ÷ 1.000
Hauteur min-max axe du point de préhension - position préhension verticale (pied) (mm)	550 ÷ 2.150
Hauteur min-max axe du point de préhension - position préhension horizontale (banc) (mm)	250 ÷ 1.850
Nombre de ventouses du système de préhension	4
Nombre de ventouses désactivables	2
Charge max avec ventouses exclues	50%
Réglage pneumatique largeur ventouses	●
Dimensions limites zone ventouses mod. 200 kg (mm)	430 x 1.700 ÷ 1.000 x 430
Dimensions limites zone avec 2 ventouses actives mod. 200 kg (mm)	250 x 1.700 ÷ 250 x 430
Dimensions limites zone ventouses mod. 300 kg (mm)	550 x 1.700 ÷ 1.100 x 550
Dimensions limites zone avec 2 ventouses actives mod. 300 kg (mm)	300 x 1.700 ÷ 300 x 550
Dimensions limites zone ventouses mod. 500 kg (mm)	800 x 1.800 ÷ 1.250 x 800
Dimensions limites zone avec 2 ventouses actives mod. 500 kg (mm)	400 x 1.800 ÷ 400 x 800
Hauteur libre plafond (mm)	4.500
Pression requise (bar)	8
Dimensions minimum de la menuiserie (selon modèle) (mm)	1.200 x 400 ; 1.200 x 800
Dimensions maximum de la menuiserie (selon modèle) (mm)	2.200 x 1.000 ; 2.500 x 2.000

Inclus ● Disponible ○