



LINK

Bancos para el
ensamblado manual



Banco de rodillos que une los bancos de ensamblaje y traslada los marcos (también muy pesados) con gran facilidad.

**Mesa de rodillos abatible**

La base de deslizamiento consta de unas filas de rodillos recubiertos con PVC blando, los dos extremos de la mesa de rodillos -derecho e izquierdo- pueden abatirse por medio de cilindros neumáticos (opcionales).

**Superficie de rodillos**

La base de apoyo se caracteriza por la presencia de varios rodillos, recubiertos de goma antiarañazos, que aseguran una elevada velocidad de desplazamiento del marco.

**Superficie de PVC blando antideslizante**

Como opción, es posible equipar esta máquina con una superficie de apoyo de PVC blando. La superficie de trabajo de PVC blando permite obtener un elevado coeficiente de fricción, útil para las fases de montaje.

**Patas ajustables**

Las patas ajustables en altura aseguran que la mesa de trabajo esté colocada a la altura deseada y perfectamente alineada con los demás productos de la Línea Dinámica. Además, pueden fijarse al suelo gracias a los orificios correspondientes.

**CARACTERÍSTICAS**

| | |
|---|-------------------------------|
| Longitud (según el modelo) (mm) | 1.500 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000 |
| Ancho (mm) | 1.600 |
| Carga máx a 400 mm en el extremo abatible (kg) | 250 |
| Número de filas de rodillos instaladas | 4 |
| Mesa de rodillos abatible izq. | <input type="radio"/> |
| Mesa de rodillos abatible der. | <input type="radio"/> |
| Superficie de trabajo | <input type="radio"/> |
| Consumo aire (si estuviera presente la superficie retráctil) (NI/ciclo) | 26 |

Incluido ☒ Disponible ☐