







Carro para el transporte y el almacenaje vertical de perfiles.

HOJA TÉCNICA

01/12/2025





Superficies de contacto

Todas las superficies laterales e inferiores de contacto están recubiertas con PVC blando antideslizante que garantiza la integridad de las superficies en las fases de alojamiento.



Contenedores laterales

Una serie de cómodos contenedores permite alojar las piezas pequeñas en modo sencillo y ordenado, para una fácil identificación de los objetos.



Ruedas giratorias

Cuentan con 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con freno que aseguran un grado de movilidad elevado y el desplazamiento fácil del objeto. El bloqueo de las unidades de frenado permite fijar su posición en proximidad de las diferentes áreas de trabajo.









TAGLIO / CARROS PROFESIONALES

CARACTERÍSTICAS	
Superficies de contacto recubiertas con PVC blando	•
Cajones para piezas cortas	4
Número de compartimientos	10
Capacidad compartimientos (mm)	90 x 525
Manilla para el desplazamiento	•
4 ruedas giratorias con bajo nivel de desgaste, de las cuales 2 con bloqueo (mm)	Ø = 125
Longitud (mm)	1.560
Ancho (mm)	960
Altura (mm)	1.730
Capacidad máxima (kg)	500
Peso (kg)	85

Incluido • Disponible O