







Carro para elementos acabados. Permite, usando un solo medio, almacenar en el taller y transportar a las obras la carpintería acabada.

### **HOJA TÉCNICA**

01/12/2025





### Preparado para la elevación

Permite ser elevado fácilmente mediante carretilla elevadora, ya que cuenta con alojamiento para las horquillas. Dispone además de enganches que garantizan la elevación mediante grúa.



# Preparado para el transporte

Es posible quitar las ruedas giratorias con freno muy fácil y rápidamente, de modo de poder apoyar la carretilla sobre sus propias patas de goma, para garantizar el transporte seguro en camión.



# Superficie de PVC antideslizante

Las superficies de trabajo están recubiertas con PVC blando antideslizante que garantiza un apoyo seguro en el posicionamiento del cerramiento.



#### Ruedas giratorias

Cuenta con 4 ruedas giratorias, de las cuales 2 son con freno, que aseguran un grado de movilidad elevado y el desplazamiento fácil del objeto. El bloqueo de las unidades de frenado permite fijar su posición en proximidad de las diferentes áreas de trabajo.



Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.









#### WT 450 / CARROS PROFESIONALES

CARACTERÍSTICAS	
Ganchos de elevación y de suspensión	•
Base estructura modular (mm)	970 x 1.730
Altura estructura modular (mm)	1.805
Ruedas removibles para transporte por carretera	•
Superficies de contacto recubiertas con PVC blando	•
4 ruedas giratorias de las cuales 2 con parada de bloqueo (mm)	Ø = 125
Capacidad máxima (kg)	400
Peso (kg)	77

Incluido Disponible O