



MACH1

Sertisseuses pour
menuiseries en aluminium



Sertisseuse pneumatique pour le pressage de profilés de grandes dimensions et de façades structurées, avec des exigences de qualité élevées. Ses principaux atouts sont les suivants : la facilité de configuration et d'utilisation, avec des temps d'outillage et de réglage minimales ; l'extrême robustesse de la structure, qui permet une grande précision d'usinage ; la force de pressage élevée est fournie par un vérin à soufflet de grand volume et sans entretien.

MACH1 / SERTISSEUSES POUR MENUISERIES EN ALUMINIUM**CARACTÉRISTIQUES**

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Pression nominale (bar) | 7 |
| Branchement électrique standard | 230V / 1~ / 50Hz |
| Force max. de sertissage (kN) | 70 |
| Force max. de sertissage (kg) | 7.000 |
| Hauteur max. de sertissage (mm) | 140 ; 200 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Dimensions emballage LxHxW (mm) | 1.100 x 950 x 1.230 |
| Poids (Kg) | 550 |

ACCESSOIRES

| | |
|---|---|
| Contre-support standard 30 mm | ● |
| Contre-support en aluminium 8 mm | ● |
| Contre-cale auto-régulant | ○ |
| Bras de support profils | 2 |
| Paire de couteaux standard 3 mm | ● |
| Paire de couteaux standard 4 mm | ● |
| Paire de couteaux standard 7 mm | ● |
| Paire de couteaux standard 5 mm | ○ |
| Paire de couteaux standard 8 mm | ○ |
| Paire de couteaux standard 10 mm | ○ |
| Couteaux standard réglables 3 mm pour un décalage de la chambre de 5 à 15 mm | ● |
| Couteaux standard réglables 3 mm pour un décalage de la chambre de 15 à 35 mm | ○ |
| Couteaux spéciaux pour déport fixe 5 ÷ 15 mm | ○ |
| Couteaux spéciaux pour déport fixe 15 ÷ 35 mm | ○ |

Inclus ● Disponible ○