

FIT MA

Banchi assemblaggio
manuale



Banco dedicato al montaggio di ferramenta perimetrale a nastro su ante in alluminio, legno e PVC. Un sistema di morse a scomparsa provvede a bloccare l'anta. Il banco è corredata di un sistema di avvitatura autoalimentato e, opzionalmente, di un sistema per la misurazione e il taglio della ferramenta mediante cesoia idropneumatica.



Sistema di morsaggio

Un sistema di morse a scomparsa sotto il piano di lavoro consente il bloccaggio centrato del serramento.



Inclinazione pneumatica del piano di lavoro

Mediante comando pneumatico a pedale è possibile porre il banco in posizione inclinata da 0° (orizzontale) a 12° per facilitare le operazioni di montaggio della ferramenta.



Unità di avvitamento automatico

L'unità avvitatore con alimentazione automatica è scorrevole su guide orizzontali.



Piani di appoggio in PVC duro antifrizione

Il piano d'appoggio in PVC duro antifrizione assicura grande scorrevolezza della cornice consentendo facilità di movimentazione.



emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIT MA / BANCHI ASSEMBLAGGIO MANUALE

PIANI DI LAVORO

Superfici di contatto ricoperte con PVC duro antifrizione	●
Inclinazione pneumatica del piano di lavoro da 0° (orizzontale) a 12°	●
Altezza piano di lavoro regolabile (mm)	875 ÷ 925

BLOCCAGGIO PEZZO

Apertura morsa (mm)	290 ÷ 2.840
Forza di morsaggio regolabile, max. (N)	740
Sistema di morsaggio a strettoio autocentrante con barre a scomparsa	●

CARATTERISTICHE

Unità di avvitatura automatica montata su guida orizzontale con sistema di puntamento laser	●
Taglio ferramenta a nastro con fermo di misura automatico	○
Consumo aria (NI/min)	870
Potenza installata (kW)	0,35
Lunghezza (mm)	3.540
Larghezza (mm)	1.640
Portata massima (kg)	1.960
Peso (kg)	300

Incluso ● disponibile ○