



## *Lilliput 320 M*

Intestatrici professionali



Intestatrice orizzontale ad avanzamento manuale. Fresatura fuori squadra  $+45^\circ / 90^\circ / -45^\circ$ . Alta velocità di rotazione utensile per migliorare la qualità della lavorazione sul profilato verniciato e fuori squadra. Cambio rapido del gruppo frese con comando pneumatico. Piano di lavoro antigraffio. Zona lavoro integralmente carenata ad ampia visibilità interna.



### **Gruppo morse e fuori squadra**

Le morse orizzontali o verticali sono ad azionamento pneumatico con dispositivo di bassa pressione. Il fuori squadra viene gestito con la possibilità di variare l'inclinazione da  $-45^\circ$  a  $+45^\circ$  con movimentazione manuale. La lettura della posizione avviene attraverso scala graduata.



### **Cambio rapido pneumatico**

Il cambio del gruppo frese avviene pneumaticamente mediante il comando posto nel pannello di controllo. Ciò consente di variare il gruppo frese alloggiato in macchina e garantendo la lavorabilità estrusi differenti.




### **Battuta a revolver**

La battuta manuale a revolver a 6 posizioni consente il settaggio di 6 misurazioni differenti, permettendo il posizionamento rapido del pezzo per ridurre i tempi sul ciclo di lavoro. La battuta a revolver è regolabile manualmente anche in altezza.



### **Controllo**

La pulsantiera del pannello di controllo macchina consente di gestire: soffiaggio aria per la pulizia del piano morse, messa in funzione con interruttore di sicurezza, cambio rapido utensile.



### **Rulliera supporto profilo**

Consente un corretto posizionamento in macchina e sicuro appoggio del profilo nella zona di lavorazione. I rulli di scorrimento consentono di agevolare le operazioni di movimentazione del profilo.



### **Raccolta trucioli**

Un cassetto posto nella parte inferiore della macchina, consente la raccolta del truciolo generato in lavorazione facilitando le operazioni di pulizia.

**LILLIPUT 320 M / INTESTATRICI PROFESSIONALI****CARATTERISTICHE**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Motore autofrenante (kW)  | 1,5               |
| Velocità utensile (giri/min)  | 6.000             |
| Corsa (mm)  | 320               |
| Capacità morse (mm)   | 200 x 120         |
| Morsa orizzontale e verticale pneumatica con dispositivo di bassa pressione | ●                 |
| Battuta di profondità revolver a 6 posizioni                                | ●                 |
| Cannotto porta-frese (mm)   | Ø = 27 / 32 x 160 |
| Fresa max (mm)  | Ø = 180           |
| Sistema di lubrificazione micronebbia ad acqua con emulsione d'olio         | ●                 |
| Predisposizione attacco per aspirazione fumi                                | ●                 |
| Basamento con magazzino porta-gruppi frese e cassetto raccolta trucioli     | ●                 |
| Rulliera di supporto profilo, lunghezza (mm)                                | 500               |
| Soffio aria di pulizia piano morsa  | ●                 |
| Pistola aria compressa per pulizia  | ●                 |

Incluso ●    disponibile ○