



Link

Banchi di assemblaggio



Piano a rulli che consente di unire le postazioni di assemblaggio e di trasferire cornici anche molto pesanti con estrema facilità.

**Rulliera ribaltabile**

Il piano di scorrimento è composto da file di rulli rivestiti in PVC morbido, le due estremità della rulliera, destra e sinistra, possono essere ribaltate mediante cilindri pneumatici (optional).

**Piano a rulli**

Il piano d'appoggio è caratterizzato dalla presenza di numerosi rullini con rivestimento in gomma antigraffio che assicurano elevata velocità di movimentazione della cornice.

**Piano in PVC morbido antiscivolo**

Come optional è possibile dotare questa macchina di un piano di appoggio in PVC morbido. Il piano di lavoro in PVC morbido consente di avere un elevato coefficiente di attrito, utile per le fasi di assemblaggio.

**Piedini regolabili**

Piedini regolabili in altezza assicurano il corretto raggiungimento dell'altezza desiderata del piano di lavoro ed il perfetto allineamento con gli altri prodotti della Linea Dinamica. Consentono inoltre il fissaggio a terra mediante appositi fori.



**CARATTERISTICHE**

Lunghezza (secondo modello) (mm)	1.500 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000
Larghezza (mm)	1.600
Carico max a 400 mm sull'estremità ribaltabile (kg)	250
Numero di piste di rulli installate	4
Rulliera ribaltabile Sx	<input type="radio"/>
Rulliera ribaltabile Dx	<input type="radio"/>
Piano di lavoro	<input type="radio"/>
Consumo di aria (se presente il piano a scomparsa) (NI/ciclo)	26

Incluso ● disponibile ○