








Carrello dedicato al trasporto e allo stoccaggio di cornici, ante e telai.



14/12/2025





Superfici di contatto

Tutte le superfici laterali e inferiori di contatto sono rivestite in PVC morbido antiscivolo che garantisce l'integrità delle superfici nelle fasi di alloggiamento.



Ruote piroettanti

Dotato di 4 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.



Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.









TRANSIT YA / CARRELLI PROFESSIONALI

CARATTERISTICHE	
Profondità comparto (mm)	930
Larghezza comparto (mm)	100
Appoggio verticale, altezza (mm)	1.045
Numero di comparti	10
Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido	
Ampia base di appoggio	
Maniglia per lo spostamento	
4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm)	Ø = 125
Lunghezza (mm)	1.540
Larghezza (mm)	1.050
Altezza (mm)	1.305
Peso (kg)	90
Portata massima (kg)	500

Incluso ullet disponibile \odot