



Transit YA

Carrelli professionali



Carrello dedicato al trasporto e allo stoccaggio di cornici, ante e telai.



Superfici di contatto

Tutte le superfici laterali e inferiori di contatto sono rivestite in PVC morbido antiscivolo che garantisce l'integrità delle superfici nelle fasi di alloggiamento.



Ruote piroettanti

Dotato di 4 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.



**TRANSIT YA / CARRELLI PROFESSIONALI****CARATTERISTICHE**

| | |
|--|---------|
| Profondità comparto (mm) | 930 |
| Larghezza comparto (mm) | 100 |
| Appoggio verticale, altezza (mm) | 1.045 |
| Numero di comparti | 10 |
| Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido | ● |
| Ampia base di appoggio | ● |
| Maniglia per lo spostamento | ● |
| 4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm) | Ø = 125 |
| Lunghezza (mm) | 1.540 |
| Larghezza (mm) | 1.050 |
| Altezza (mm) | 1.305 |
| Peso (kg) | 90 |
| Portata massima (kg) | 500 |

Incluso ● disponibile ○