



Transit YP

Carrelli professionali



Carrello dedicato al trasporto e lo stoccaggio di vetri e pannelli nelle linee di assemblaggio.



Compartimentazione

Il carrello dispone di compartimentazione raddoppiata che consente elevato incremento del numero di pezzi trasportabili ed inoltre un considerevole risparmio in termini di spazio occupato.



Superfici di contatto

Tutte le superfici laterali e inferiori di contatto sono rivestite in PVC morbido antiscivolo che garantisce l'integrità delle superfici nelle fasi di alloggiamento.



Ruote piroettanti

Dotato di 4 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.

**TRANSIT YP / CARRELLI PROFESSIONALI****CARATTERISTICHE**

| | |
|--|---------------|
| Profondità comparto (mm) | 999 |
| Base (mm) | 1.240 x 1.010 |
| Appoggio verticale, altezza (mm) | 1.305 |
| Numero di comparti | 10 x 2 |
| Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido | ● |
| Ampia base di appoggio | ● |
| Maniglia per lo spostamento | ● |
| 4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm) | Ø = 125 |
| Peso (kg) | 85 |
| Portata massima (kg) | 500 |

Incluso ● disponibile ○