







Carrello di fine linea che consente, utilizzando un solo strumento, lo stoccaggio in officina e il trasporto in cantiere dei serramenti finiti.

SCHEDA TECNICA

01/12/2025





Predisposizione sollevamento

Consente di essere sollevato agevolmente mediante carrello elevatore in quanto dotato di alloggiamento per le forche. Dispone inoltre di agganci che assicurano il sollevamento mediante gru.



Predisposizione trasporto

Con estrema facilità ed in maniera rapida è possibile rimuovere le ruote piroettanti con freno, così da poter appoggiare il carrello sui propri peidini in gomma, per garantire il sicuro trasportato su camion



Piano in PVC antiscivolo

Le superfici di lavoro sono ricoperte in PVC morbido antiscivolo che garantisce un sicuro appoggio nel posizionamento del serramento.



Ruote piroettanti

Dotato di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.











WT 450 / CARRELLI PROFESSIONALI

CARATTERISTICHE	
Ganci di sollevamento e di sospensione	•
Base struttura modulare (mm)	970 x 1.730
Altezza struttura modulare (mm)	1.805
Ruote rimovibili per autotrasporto	•
Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido	•
4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm)	Ø = 125
Portata massima (kg)	400
Peso (kg)	77

Incluso ● disponibile ○