



## COPIA 314 S

Pantógrafos profissionais



Pantógrafo monocabeça com comando manual, amplo curso em altura e movimento de translação da cabeça com empunhadura ou alavanca indireta. Possibilidade de efetuar usinagens passantes sem a necessidade de girar a peça. Apalpador com comando manual.

**Morsas horizontais**

A máquina possui um par de morsas horizontais, de comando pneumático com dispositivo de baixa pressão e reguláveis manualmente, que asseguram o bloqueio correto do perfil na máquina.

**Lubrificação por micro-névoa de água**

A máquina possui sistema de lubrificação por micro-névoa de água com emulsão de óleo que assegura a lubrificação correta da ferramenta em usinagem.

**Ajuste dos topos**

Um sistema de topos de regulação manual, permite posicionar a peça de maneira correta na máquina colocando-a na área de usinagem.

**Transportador de rolos (Opcional)**

A máquina está predisposta para o alojamento de transportadores de rolos apropriados que podem ser posicionados à direita, à esquerda ou em ambos os lados, que têm a função de suportar perfis de comprimentos consideráveis e permitir o posicionamento correto da peça na máquina.

**COPIA 314 S / PANTÓGRAFOS PROFISSIONAIS****CARACTERÍSTICAS**

Motor (kW)	0,75
Velocidade da ferramenta (giros/min)	10.000
Cursos (X-Y-Z) (mm)	314 - 120 - 175
Capacidade das morsas (mm)	175 x 220
Ligação para ferramenta com pinça máx. (mm)	Ø = 10
Par de morsas horizontais pneumáticas, curso (mm)	8
Tope de profundidade giratório de 6 posições	●
Fresa de um gume (mm)	Ø = 5 - 10
Pinça porta-fresa com anilha (mm)	Ø = 10
Apalpador de três diâmetros	●
Sistema de lubrificação por micro-névoa de água com emulsão de óleo	●
Máscara com figuras padrão	●
Hastes direita e esquerda com 4 topes exluíveis	●

Incluído ● Disponível ○