







Carro de fim de linha, permite, utilizando uma única ferramenta, a armazenagem na oficina e o transporte para o canteiro de obras das esquadrias acabadas.

FICHA TÉCNICA

01/12/2025





Superfícies de contacto

Todas as superfícies laterais e inferiores de contacto são revestidas em PVC macio antiderrapante que garante a integridade das superfícies durante as fases de alojamento.



Contentores laterais

Uma série de práticos contentores permitem o alojamento das miudezas de forma simples e ordenada para a localização fácil dos objetos.



Rodas orientáveis

Dotado de 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis com freio, asseguram um grau elevado de mobilidade e facilidade de movimentação do objeto. O bloqueio das unidades de travagem permite fixar a sua posição nas proximidades das diversas áreas de trabalho.











TAGLIO / CARRINHOS PROFISSIONAIS

CARACTERÍSTICAS	
Superfícies de contacto cobertas com PVC macio	•
Gavetas para peças curtas	4
Número de compartimentos	10
Capacidade dos compartimentos (mm)	90 x 525
Pega para o deslocamento	•
4 rodas rotativas de baixo grau de desgaste, das quais 2 com bloqueio (mm)	Ø = 125
Comprimento (mm)	1.560
Largura (mm)	960
Altura (mm)	1.730
Capacidade máxima (Kg)	500
Peso (kg)	85

Incluído Disponível O