

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

14/12/2025



Стол для монтажа внешней ленточной фурнитуры на створки из алюминия, дерева и ПВХ. Система выдвижных зажимов обеспечивает блокировку створки. Стол оборудован системой завинчивания с автоматической подачей, а также, в качестве дополнительной принадлежности, системой измерения и резки фурнитуры гидравлическими ножницами.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

14/12/2025



Система зажимов

Выдвижная система зажимов под рабочей поверхностью позволяет блокировку переплета по центру.



Пневматический наклон рабочей поверхности

Рабочий стол устанавливается в наклонное положение от 0° (горизонтальное) до 12° пневматическим ножным управлением для упрощения операций по сборке фурнитуры.



Автоматический шуруповерт

Шуруповерт с автоматической подачей перемещается по горизонтальным направляющим.



Опорные поверхности из жесткого антифрикционного ПВХ

Опорная поверхность из жесткого антифрикционного ПВХ обеспечивает беспрепятственное скольжение рамы для ее простого перемещения.









FIT MA / МАНУАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ СТОЛ

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ	
Контактные поверхности, покрытые жестким антифрикционным ПВХ	•
Пневматический наклон рабочего стола от 0° (горизонтальное положение) до 12°	•
Регулируемая высота рабочего стола (мм)	875 ÷ 925

ЗАЖИМ ЗАГОТОВКИ	
Размыкание зажима (мм)	290 ÷ 2.840
Регулируемая сила зажима, макс. (N)	740
Зажимная тисковая система с самоцентрированием и выдвигающимися рейками	•

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Автоматический шуруповерт на горизонтальной направляющей с системой лазерного наведения	•
Ленточный разрез фурнитуры с автоматическим размерным ограничителем	0
Потребление воздуха (норм.л/мин)	870
Установленная мощность (кВт)	0,35
Длина (мм)	3.540
Ширина (мм)	1.640
Максимальная нагрузочная способность (кг)	1.960
Масса (кг)	300

Включено ● Доступно ○

