





Lilliput 350 A INSO

End milling machine



Горизонтальный торцовочный станок с электропневматической подачей и автоматическим рабочим циклом. Фрезерование вне опорной поверхности под углом +45° / 90° / -45°. Высокая скорость вращения инструмента с электронным вариатором служит для лучшего качества обработки окрашенного профиля и обработок вне угольной поверхности. Быстрая смена фрезеровочного узла с помощью пневматического управления. Рабочий стол с защитой от царапин. Встроенное защитное и звукоизоляционное ограждение рабочей зоны. Звукоизоляционный туннель (L= 1100 или 2000 мм) с автоматическим управлением снижает шум, издаваемый станком, примерно до 75 дБ (только фрезерование под углом 90°). Самоопрокидывающийся револьверный упор устраняет контакт между упором и заготовкой во время подачи.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

01/12/2025



Цилиндр управления туннелем

Пневматический цилиндр обеспечивает открытие/закрытие верхней двери звуконепроницаемого туннеля. Бимануальное (двуручное) разрешение оператора кнопками управления обеспечивает его движение.



Сбор стружки

Ящик в нижней части станка служит для сбора стружки, образующейся в процессе обработки, что облегчает операции по очистке.



Зажимной узел и положение вне прямоугольной опоры

Пневматические горизонтальные и вертикальные зажимы оснащены пневматическим приводом с устройством низкого давления. Положение вне прямоугольной опоры управляется при помощи изменения наклона от -45° до +45° ручными движениями. Считывание положения осуществляется при помощи градуированной шкалы.



Упор револьверного типа

6-позиционный ручной упор револьверного типа позволяет задать 6 различных измерений, обеспечивая быстрое позиционирование заготовки для сокращения времени цикла. Упор револьверного типа также регулируется вручную по высоте.



Звукоизоляция туннеля

Обработка и опора экструдированных профилей, в том числе крупнокалиберных, гарантируется наличием звукоизолирующего туннеля. Он расположен сбоку от станка и выполняет двойную функцию поддержки профиля и выполнения операций обработки при сохранении акустического комфорта и сниженным воздействием на окружающую среду в цеху.



Система управления с инвертором

Кнопочная панель на пульте управления станка позволяет управлять гидравлической подачей фрезеровочного узла, продувкой воздуха для очистки зажимной поверхности, запуском от предохранительного выключателя, быстрой сменой фрез. Наличие инвертора позволяет изменять скорость вращения двигателя, которая отображаются на цифровом дисплее.



Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.







LILLIPUT 350 A INSO / END MILLING MACHINE

Двигатель с инвертором (кВт)	2,2
Переменная скорость инструмента (оборотов/мин)	4.000 ÷ 7.00
Ход (мм)	35
Мощность зажимов (мм)	240 x 12
Пневматический горизонтальный и вертикальный зажим с устройством низкого давления	
Глубинный упор 6-позиционного револьверного магазина	
Втулка фрезодержателя (мм)	Ø = 27 / 32 x 16
Фреза макс. (мм)	Ø = 20
Светодиодный дисплей визуализации скорости инструмента	
Система инжекционной смазки	
Оснащение для разъема устройства всасывания дымов	
Станина с магазином фрезодержателей и ящиком для сбора стружки	
Опорный рольганг профиля, длина (мм)	50
Звукоизолированный туннель с верхней дверцей и задним отверстием	
Обдувка воздухом для очистки поверхности зажима	

Включено ● Доступно ○