



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

14/12/2025



Вертикальная упаковочная машина для оконных рам. Вращающаяся опорная поверхность оснащена роликовым конвейером для упрощения обработки тяжелых или больших заготовок. Машина предназначена для использования одним оператором.



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

14/12/2025



#### Блокировка переплетов

Движение штока обеспечивает пневматическое опускание для надлежащей блокировки рамы.



## Отсек двойной бобины

Система двойных кареток позволяет хранить рулоны микропленки и воздушно-пузырчатой пленки отдельно для ускорения автоматизированных операций упаковки.



# Система управления и педальный механизм

Центральная консоль, изготовленная из термоформовочного ABS, позволяет управлять такими функциями, как: скорость вращения тарельчатой опоры, выбор скорости подъема упаковочных бобин, блокировка рамы, выбор направления размотки бобины, кнопка ручной смены бобины, кнопка ручной смены бобины



### Рольганг перемещения переплета

Стационарный рольганг с пневматическим перемещением позволяет горизонтально перемещать раму по роликам, установленным на стержне и обеспечивающим плавность и легкость перемещения.





#### **ROTO** / ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Педальный механизм управления	•
Панель управления с дисплеем для отображения и настройки рабочих параметров	•
Полуавтоматическая поворотная стола	•
Каретка для двойной бобины воздушно-пузырьчатой пленки/микропленки	•
Поворотная поверхность (мм)	Ø = 1.800
Скорость вращения стола (оборотов/мин)	4 ÷ 12
Скорость подъема/опускания каретки (м/мин)	1,3 ÷ 3,5
Потребление воздуха (норм.л/цикл)	18
Установленная мощность (кВт)	1,9

УПАКОВЫВАЕМЫЙ РАМОЧНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ	
Высота (мм)	600 ÷ 2.800
Ширина (мм)	320 ÷ 1.800
Толщина (мм)	40 ÷ 380
Максимальная масса окна (кг)	80

РАЗМЕРЫ БОБИНЫ (ПЛЕНКИ)	
Внешний диаметр, максимальный размер (мм)	300
Внутренний диаметр (мм)	76
Высота бобины (мм)	500
Толщина пленки (µ)	17 ÷ 35
Максимальная масса (кг)	20

РАЗМЕРЫ БОБИНЫ (ВОЗДУШНО-ПУЗЫРЬЧАТОЙ ПЛЕНКИ)	
Внешний диаметр, максимальный размер (мм)	1.000
Внутренний диаметр (мм)	76
Высота бобины (мм)	500
Максимальная масса (кг)	12

Включено ● Доступно ○



Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY

Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.Iva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.