



V-link

Вертикальные
рольганги



Вертикальный рольганг для легкого перемещения между различными участками сборки рам и переплетов, в том числе тяжелых.

**Рольганг**

Роликовый конвейер с регулируемой высотой от 320 до 360 мм от земли поддерживает в основании вес переплета и обеспечивает плавность и легкость перемещения.

**Роликовый конвейер с защитой от царапин**

Пять рядов роликов, установленных на стержне, обеспечивают опирание переплета о наклонную спинку и позволяют безопасно перемещать даже очень тяжелые переплеты.

**Регулируемые ножки**

Регулируемые по высоте ножки обеспечивают нужную высоту рабочей поверхности и позволяют получить наклон под переменным углом от 85° до 90°. Они также позволяют выполнять крепление к полу с помощью специальных отверстий.

**V-LINK / ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЛЬГАНГИ****ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Высота роликового конвейера (мм)	320 ÷ 360
Рольганг с регулируемым наклоном	85° ÷ 90°
Масса (кг)	100
Максимальная нагрузочная способность (кг)	200
Длина (мм)	3.000
Высота (мм)	2.165 ÷ 3.015
Ширина (мм)	870
Контактные поверхности, покрытые мягким противоскользящим ПВХ	●

Включено ● Доступно ○