



LILLIPUT 290 M

Ändfräsmaskiner



Horisontell ändfräsmaskin för manuell matning. Fräsning i 90° kapade detaljer. Snabbt byte av fräsgruppen med spakstyrning. Halkfritt arbetsbord. Integrerat skydd av arbetsområdet.



Snabväxling

Verktogsbytet sker manuellt och snabbt med hjälp av ett handtag.



Revolveranslag

Det manuella revolveranslaget med 6 positioner möjliggör inställning av 6 olika mått, vilket gör positioneringen av arbetsstycket snabb för att minska cykeltiden. Revolveranslaget är manuellt justerbart även på höjden.



Verktugsmagasin

Magasinet är integrerat i maskinens stativ och är placerad i ena änden för att vara skyddad från spån.



Klampar

Maskinen har en horisontell och en vertikal klamp med pneumatisk styrning som är manuellt justerbara. Dessa säkerställer korrekt låsning av profilen.



Vertikalstöd för rullbana (Frivillig)

Möjliggör en korrekt positionering i maskinen och säkert stöd för profilen i bearbetningsområdet. Glidrullarna gör det lättare att flytta profilen.



**LILLIPUT 290 M / ÄNDRÄSMASKINER****EGENSKAPER**

| | |
|---|-------------------|
| Självbromsande motor (kW) | 1,1 |
| Verktgshastighet (varv/min) | 2.800 |
| Slaglängd (mm) | 290 |
| Klampkapacitet (mm) | 190 x 110 |
| Pneumatisk, horisontell och vertikal klamp, slag (mm) | 8 |
| Anslagsdjup revolver med 6 lägen | ● |
| Frässpindelhylsa (mm) | Ø = 27 / 32 x 135 |
| Max fräsdiameter (mm) | Ø = 140 |
| Dimsmörjningssystem med vatten och oljeemulsion | ● |
| Stativ med magasin för förvaring av fräsenheter och spån bortföring | ● |

Ingår ● Tillgänglig ○