



# MACH1

Bormaskiner/Slitsfräsar



Flisningsmaskin för pressning av stora profiler och strukturerade fasader med höga kvalitetskrav. Dess främsta styrkor är: enkel konfigurering och användning, med minimala uppställnings- och justeringstider; konstruktionens extrema robusthet, vilken ger hög precision i utförandet; den höga presskraften tillhandahålls av en underhållsfri bälgcylinder med stor volym.

**MACH1 / BORRMASKINER/SLITSFRÄSAR****EGENSKAPER**

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Nominellt tryck (bar)      | 7                |
| Elstandardanslutning       | 230V / 1~ / 50Hz |
| Max tätningskraft (kN)     | 70               |
| Max tätningskraft (kg)     | 7.000            |
| Max tätningsslaglängd (mm) | 140 ; 200        |

**MÅTT OCH VIKT**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Förpackningsmått LxHxP (mm) | 1.100 x 950 x 1.230 |
| Vikt (kg)                   | 550                 |

**TILLBEHÖR**

|  |   |
|--|---|
| Standardmotstånd 30 mm                                       | ● |
| Aluminiummottrycksskruv 8 mm                                 | ● |
| Självjusterande motkraft                                     | ○ |
| Stödarmar  | 2 |
| Standardkopia knivar 3 mm                                    | ● |
| Standardkopia knivar 4 mm                                    | ● |
| Standardkopia knivar 7 mm                                    | ● |
| Standardkopia knivar 5 mm                                    | ○ |
| Standardkopia knivar 8 mm                                    | ○ |
| Standardkopia knivar 10 mm                                   | ○ |
| Justerbara standardknivar 3 mm kammarförskjutning 5 ÷ 15 mm  | ● |
| Justerbara standardknivar 3 mm kammarförskjutning 15 ÷ 35 mm | ○ |
| Specialknivar för kammarförskjutningar 5 ÷ 15 mm             | ○ |
| Specialknivar för kammarförskjutningar 15 ÷ 35 mm            | ○ |

Ingår ● Tillgänglig ○