



# MODULE BENCH

Manuella Monteringsbord



Stor utdragbar modulbänk för montering av fönster- och dörrkarmar och fasadceller. Den består av med 3 åtskilda arbetsbord: en i mjuk PVC för montering, en i halkfri, hård PVC för rotation och en rullbana för förflyttning i linjen.



### Nedsänkbar rullbana

En sänkbar skiva manövreras med en knapp och är täckt av rullar. Den gör det möjligt att ansluta bänken till produktionslinjen och är fällbar för att inte vara i vägen för operatören under monteringsprocesserna.



### Förlängning

Module Bench kan förlängas från 1 300 mm till 2 500 och kan ställas in i önskad position med en låsspak. Det är dessutom möjligt att manuellt placera den centrala balken för bearbetning av små ramar.



### Rullbana

Rullbanan gör att fönster- och dörrkarmar kan transporteras längs monteringslinjen med minimal kraftansträngning från operatören.



### Uppläggningsytor i halkfri, mjuk PVC

Det mjuka arbetsbordet i PVC ger en hög friktionskoefficient under monteringsfaserna.



### Bord i PVC med låg friktion

Arbetsbordet i PVC med låg friktion förenklar rotationsrörelser för fönster- och dörrkarmar.



**MODULE BENCH / MANUELLA MONTERINGSBORD****ARBETSBORD**

|   |       |
|---|-------|
| sänkbart rullbord höger eller vänster   | ●     |
| Möjlighet till pneumatiskt utbyte mellan olika arbetsbord (rullbord, skiva i mjuk PVC, skiva i hård PVC med låg friktion) | ●     |
| Längd på mjuk PVC-skiva (mm)  | 4.000 |
| Längd på hård PVC-skiva med låg friktion (mm)   | 4.000 |
| Längd rullbord (mm)   | 4.000 |
| Längd rullbord förlängt (mm)  | 4.600 |
| Längd sänkbart rullbord (mm)  | 600   |

**EGENSKAPER**

|  |               |
|--|---------------|
| Utdragbar på bredden (mm) med rörligt mittstöd | 1.300 ÷ 2.500 |
| Höjd (mm)                                      | 900           |
| Luftförbrukning (l/min)                        | 50            |
| Maxlast (kg)                                   | 800           |
| Vikt (kg)                                      | 550           |

Ingår ● Tillgänglig ○