



## Roto

### Emballeringsmaskiner



Vertikal förpackningsmaskin för karmar. Stödskivan är roterande och utrustad med rullbana för att underlätta hanteringen av tunga eller stora detaljer. Maskinen är utformad för användning av en ensam operatör.



### Låsning av ramar

Förflyttningen av skaftet möjliggör pneumatisk sänkning för att säkerställa korrekt låsning av ramen.



### Hållare för dubbla rullar

Ett system med dubbla vagnar möjliggör att hålla rullarna med mikrofilm och pluriball separerade för att påskynda den automatiska förpackningen.



### Panel och fotpedalgrupp

De olika funktionerna styrs från centralenheten: Plattans rotationshastighet, val av hastighet vid inslagning, fastspänning av ramen, val av avrullnings sättet, tryckknapp för manuellt byte av spolen.



### Rullbana för transport av fönster- och dörrkarmar

En rullbana möjliggör den horisontella förflyttningen av ramen tack vare rullar monterade på skenor.

**ROTO / EMBALLERINGSMASKINER****EGENSKAPER**

Styrfotpedal	●
Kontrollpanel med display för visning och inställning av bearbetningsparametrar	●
Roterande halvautomatiskt bord	●
Vagn för dubbel spole pluriball/microfilm	●
Roterande skiva (mm)	Ø = 1.800
Hastighet bordsrotation (varv/min)	4 ÷ 12
Hastighet höjning/sänkning vagn (m/min)	1,3 ÷ 3,5
Luftförbrukning (NI/cykel)	18
Installerad effekt (kW)	1,9

**FÖRPACKNINGSBAR KARM**

Höjd (mm)	600 ÷ 2.800
Bredd (mm)	320 ÷ 1.800
Tjocklek (mm)	40 ÷ 380
Maxvikt fönster (kg)	80

**MÅTT SPOLE (FILM)**

Ytterdiameter, maximala mått (mm)	300
Innerdiameter (mm)	76
Spolhöjd (mm)	500
Filmtjocklek (µ)	17 ÷ 35
Maxvikt (kg)	20

**MÅTT SPOLE (PLURIBALL)**

Ytterdiameter, maximala mått (mm)	1.000
Innerdiameter (mm)	76
Spolhöjd (mm)	500
Maxvikt (kg)	12

Ingår ● Tillgänglig ○