



## SPIN 4

Vagnar



Vagn för tätninglistor. Haspel med broms och trådstyrning garanterar att avrullningen av tätninglistan sker problemfritt. Vagnen är försedd med ett snabbväxelsystem för spolarna.



### Port för spole

Ett justerbart och utdragbart system för tätningslistrullar gör det möjligt att anpassa efter olika typer av rullar.



### Rullstopp

Haspel med broms och ögla garanterar att avrullningen av tätningslisten sker utan problem.



### Svängbara hjul

Utrustad med 2 fasta och 2 svängbara hjul med broms som säkerställer bra rörlighet och enkel förflyttning av föremålet. Bromsen på några av hjulen gör det möjligt att placera den fast i närheten av olika arbetsområden.

**EGENSKAPER**

|   |       |
|---|-------|
| Minimal diameter på spolens håll (mm)       | 110   |
| Maximal diameter spolen (mm)                | 720   |
| Maximal bredd på spolar (mm)                | 250   |
| Spolarnas rotationsfriktion                 | ●     |
| Antal avtagbara spolar (beroende på modell) | 4     |
| Anordning för låsning av karmar med broms   | ●     |
| 4 svängbara hjul varav 2 med låsning (mm)   | Ø=125 |
| Längd (mm)                                  | 825   |
| Bredd (mm)                                  | 970   |
| Höjd (mm)                                   | 1.520 |
| Maxlast (kg)                                | 60    |
| Vikt (kg)                                   | 44    |

Ingår ● Tillgänglig ○