



Itaca Solution

Alüminyum çerçeveler
için kıvrıma makineleri



Makine, 2 bıçağı kalafat konumlarının tamamında ayarlanabilir olan kütlelerle donatılmış iki özel işleme kafasına sahiptir. Bıçaklar Y eksenini (profil boyunca), Z eksenini (yüksek-alçak) ve X eksenini (kalafat yönü boyunca) üzerinde hareket etmekte ve ayarlanabilmektedir. Bu koşullar, farklı profil türlerinden bağımsız olarak makine üzerindeki takımların değiştirilmesini önlemektedir. Bu şekilde yerleştirme süreleri ve maliyetleri tasarrufu sağlanmaktadır.



ITACA SOLUTION / ALÜMİNYUM ÇERÇEVELER İÇİN KIVIRMA MAKİNELERİ

ÖZELLİKLER

| | |
|---|------------------|
| Nominal basınç (bar) | 7 |
| Azami basınç (bar) | 10 |
| Standart elektrik bağlantısı | 230V / 1~ / 50Hz |
| Azami kenar şekillendirme kuvveti (kgp) | 3.500 |
| Bıçakların deplasmanı (mm) | 10,5 |
| Karşit itiş deplasmanı (mm) | 120 |
| Azami kenar şekillendirme yüksekliği (mm) | 120 |
| Yan ayar alanı (mm) | 40 |

EBAT VE AĞIRLIK

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Ürün ebadı LxHxP (mm) | 1.450 x 1.150 x 1.050 |
| Ağırlık (kg) | 480 |

AKSESUARLAR

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 30 mm'lik alüminyum karşit itiş | 1 |
| Standart karşit itiş 20 mm | <input type="radio"/> |
| Özel karşit itiş | <input type="radio"/> |
| Standart bıçak çifti 3 mm | <input checked="" type="radio"/> |
| Standart bıçak çifti 5 mm | <input type="radio"/> |
| Standart bıçak çifti 8 mm | <input checked="" type="radio"/> |
| Paketli bıçak seti | <input type="radio"/> |
| Özel bıçak seti | <input type="radio"/> |
| Monticelli gönye bıçakları | <input type="radio"/> |
| Destek kolları | 2 |
| Destek tezgahları | <input type="radio"/> |

Dahil ● Mevcut ○