



Itaca Solution

Alüminyum çerçeveler
için kıvrıma makineleri



Makine, 2 bıçağı kalafat konumlarının tamamında ayarlanabilir olan kütlelerle donatılmış iki özel işleme kafasına sahiptir. Bıçaklar Y eksenini (profil boyunca), Z eksenini (yüksek-alçak) ve X eksenini (kalafat yönü boyunca) üzerinde hareket etmekte ve ayarlanabilmektedir. Bu koşullar, farklı profil türlerinden bağımsız olarak makine üzerindeki takımların değiştirilmesini önlemektedir. Bu şekilde yerleştirme süreleri ve maliyetleri tasarrufu sağlanmaktadır.



ITACA SOLUTION / ALÜMİNYUM ÇERÇEVELER İÇİN KIVIRMA MAKİNELERİ

ÖZELLİKLER

Nominal basınç (bar)	7
Azami basınç (bar)	10
Standart elektrik bağlantısı	230V / 1~ / 50Hz
Azami kenar şekillendirme kuvveti (kgp)	3.500
Bıçakların deplasmanı (mm)	10,5
Karşit itiş deplasmanı (mm)	120
Azami kenar şekillendirme yüksekliği (mm)	120
Yan ayar alanı (mm)	40

EBAT VE AĞIRLIK

Ürün ebadı LxHxP (mm)	1.450 x 1.150 x 1.050
Ağırlık (kg)	480

AKSESUARLAR

30 mm'lik alüminyum karşit itiş	1
Standart karşit itiş 20 mm	○
Özel karşit itiş	○
Standart bıçak çifti 3 mm	●
Standart bıçak çifti 5 mm	○
Standart bıçak çifti 8 mm	●
Paketli bıçak seti	○
Özel bıçak seti	○
Monticelli gönye bıçakları	○
Destek kolları	2
Destek tezgahları	○

Dahil ● Mevcut ○