



# MACH1

Alüminyum çerçeveler  
için kıvrma makineleri



Yüksek kalite gereksinimleri olan büyük ebatlı profillerin ve yapılandırılmış yüzlerin preslenmesi için pnömatik kalafat makinesi. En önemli avantajları: asgariye indirilmiş donatım ve ayar süreleri ile yapılandırma ve kullanım kolaylığı; işlemeye yüksek hassasiyet kazandıran yapının olağanüstü sağlamlığı; yüksek presleme kuvveti, bakım gerektirmeyen yüksek hacimli bir körüklü silindir tarafından sağlanmaktadır.

**MACH1 / ALÜMİNYUM ÇERÇEVELER İÇİN KIVIRMA MAKİNELERİ****ÖZELLİKLER**

Nominal basınç (bar)	7
Standart elektrik bağlantısı	230V / 1~ / 50Hz
Azami kenar şekillendirme kuvveti (kN)	70
Azami kenar şekillendirme kuvveti (kg)	7.000
Azami kenar şekillendirme yüksekliği (mm)	140 ; 200

**EBAT VE AĞIRLIK**

Ambalaj ebadı LxHxP (mm)	1.100 x 950 x 1.230
Ağırlık (kg)	550

**AKSESUARLAR**

Standart karşıt itiş 30 mm	<input checked="" type="radio"/>
8 mm'lik alüminyum karşıt itiş	<input checked="" type="radio"/>
Otomatik ayarlanabilen karşıt itiş	<input type="radio"/>
Destek kolları	2
Standart bıçak çifti 3 mm	<input checked="" type="radio"/>
Standart bıçak çifti 4 mm	<input checked="" type="radio"/>
Standart bıçak çifti 7 mm	<input checked="" type="radio"/>
Standart bıçak çifti 5 mm	<input type="radio"/>
Standart bıçak çifti 8 mm	<input type="radio"/>
Standart bıçak çifti 10 mm	<input type="radio"/>
Ayarlanabilir standart bıçaklar 3 mm ofset oda 5 ÷ 15 mm	<input checked="" type="radio"/>
Ayarlanabilir standart bıçaklar 3 mm ofset oda 15 ÷ 35 mm	<input type="radio"/>
Özel bıçaklar oda ofseti için 5 ÷ 15 mm	<input type="radio"/>
Özel bıçaklar oda ofseti için 15 ÷ 35 mm	<input type="radio"/>

Dahil ● Mevcut ○