




MSP 400

Tek kafalı gönye kesim makineleri



Soldan yüklemeli, alçalmalı bıçaklı, kesim ünitesi 45° (sola ve sağa) dönebilen, yatay eksene göre 45°'lik manüel devrilmeli tek kafalı kesici.



Kesim alanı

Sağlam döküm yatay destek düzlemi ve buna rijit şekle bağlı dikey gönye, işlenecek parçaların optimum şekilde sabitlenmesine imkan veren geniş destek alanına sahip parça sabitleme alanını teşkil etmektedir.



Mengeneler

Makine, S versiyonunda pnömatik M versiyonunda ise elle çalıştırılan yatay mengene grubu ile donatılmıştır.



Kontrol

Bıçağın inişini düzenleyen manüel aktüatör, olası kazara hareketleri engelleyen bir mekanik güvenlik ile donatılmıştır. Aynı zamanda, bıçağın kademeli olarak çıkışını da belirler. Kafanın açılabilir konumlandırması, yatay düzlemin 45°'lik (sağ ve sol) mekanik kilitlemeli dönüşü ve ara açılar için manüel sabitlemeli olarak gerçekleşir.



MSP 400 / TEK KAFALI GÖNYE KESİM MAKİNELERİ

BİÇAK


Widia'lı (mm)

Ø = 400


BİÇAK İLERLEME

Manüel

KESİM DİYAGRAMI



KESİM ÜNİTESİ EĞİMİ



Ara açıların mekanik ayarı

KESİM ALANI KORUMASI

Mekanik komutlu yerel

**YAĞLAMA SİSTEMİ**

Su ve yağ emülsiyonlu mikro sisli yağlama sistemi ●

PARÇA SABİTLEME

Pnömatik yatay mengenerler çifti ●

MOTOR

Kendiliğinden frenlemeli trifaze motor ●

Fren müdahale süresi (s) 10

Güç (kW) 2,2

Dahil ● Mevcut ○