







配件和垫圈的组装台,可以在一个中央支点上旋转并延长长度,能够用于旋转框架。



Emmegi S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY

Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



emmegi :



高度可扩展并延伸的支撑面

高度可扩展并延伸的能力可以完美适应不同类型 的框架。

旋转工作台面

工作台面可以在一个中央支点上旋转并延长长度 ,用于旋转框架。



PVC 防滑台面

工作台表面覆盖着软质的 PVC 材质防滑橡胶垫,以在框架定位时提供安全支撑



可调节支脚

可调节高度的支脚可以确保达到所需的工作台面高度,并与 Dinamica 系列的其他产品完美对齐。这种支脚还可以通过 专用孔固定在地面上。



Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com The right to make technical alterations is reserved.





EDGE / 手动组装工作台

特性	
橡胶覆盖的工作台面	•
可调节高度和长度的工作台	•
摩擦式旋转工作台面	•
带有地面固定孔的支撑脚	•
机械臂长度 (mm)	710
机械臂延长长度 (mm)	1.260
高度 (mm)	760 ÷ 1.200
最大负载 (kg)	60
重量 (kg)	45

包括● 可用○