



01/12/2025



水平端面铣削机,带手动进给装置。方框内铣削角度 90°。杠杆控制的铣刀组件快速更换装置。防刮加工台面。加工区一体式保护装置。







快速更换装置

可以通过一个杠杆手动快速更换铣刀总成。



旋转式挡块

6 位手动旋转式挡块可以设置 6 个不同的测量值, 能够快速定位工件以减少加工 周期时间。旋转式挡块的高度还可以手动调节。




刀具库

刀具库位于机床底座上,可以有序容纳铣刀组件 并保持其完整性。侧面的位置使刀具易于拿取。



虎钳

机床配备了一个水平虎钳和一个垂直虎钳,以气 动方式驱动并可以手动调节, 能确保正确夹紧型



型材支撑辊筒输送机 (选修的)

可以在机床中正确定位并在加工区安全地支撑型 材。辊筒通过滑动可以辅助型材的处理操作。



Tel +39 059 895411 Fax +39 059 566286 P.lva/C.Fisc 01978870366 info@emmegi.com www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.





LILLIPUT 290 M / 专业端面铣

自动制动电机 (kW)	1,1
J具转速 (rpm)	2.800
<u> </u>	290
見钳夹持能力 (mm)	190 x 110
K平和垂直气动虎钳,行程 (mm)	8
位转轮深度挡块	
先刀支撑套筒 (mm)	Ø = 27 / 32 x 135
最大铣刀尺寸 (mm)	Ø = 140
含油乳化剂的水喷雾润滑系统	

包括● 可用○