







Cianfrinatrice per chiudere angoli di profilati in alluminio per porte, finestre, e facciate. Facile da regolare grazie alla traslazione delle unità di punzonatura. I blocchi coltelli sono dotati di sgancio rapido e calamite per evitare la caduta degli stessi. Dotata di lettura digitale dello spostamento delle teste di cianfrinatura e della forcella di riferimento dei profilati. Le regolazioni sono semplificate dalla facilità di lettura del display.





## ITACA PLUS / CIANFRINATRICI PER SERRAMENTI IN ALLUMINIO

| CARATTERISTICHE                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Pressione nominale (bar)           | 7     |
| Pressione max (bar)                | 10    |
| Forza max di cianfrinatura (kgp)   | 3.500 |
| Corsa dei coltelli (mm)            | 12    |
| Corsa della controspinta (mm)      | 120   |
| Altezza max di cianfrinatura (mm)  | 120   |
| Campo laterale di regolazione (mm) | 40    |
|                                    |       |

| DIMENSIONI E PESO                 |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Dimensioni prodotto LxHxP (mm)    | 1.150 x 880 x 750     |
| Dimensioni imballaggio LxHxP (mm) | 1.100 x 1.300 x 1.400 |
| Peso (kg)                         | 480                   |

| ACCESSORI (coltelli Non Inclusi)   |   |
|------------------------------------|---|
| Controspinta in alluminio da 30 mm | 1 |
| Bracci di supporto                 | 2 |
| Coppia coltelli standard 3 mm      | 0 |
| Coppia coltelli standard 5 mm      | 0 |
| Coppia coltelli standard 7 mm      | 0 |
| Controspinta standard 20 mm        | 0 |
| Controspinta standard 30 mm        | 0 |
| Set di coltelli a pacco            | 0 |
| Set di coltelli speciali           | 0 |
| Controspinta speciale              | 0 |
| Banchi di supporto                 | 0 |
|                                    |   |

Incluso ● disponibile ○

