



**MG**

Aspiratori professionali



La gamma di aspiratori carrellati e silenziosi MG comprende modelli dimensionati per tutte le esigenze di pulizia dell'ambiente di lavoro e per la corretta evacuazione dei trucioli d'alluminio e PVC. Le caratteristiche di ciascun modello sono identificate dalla sua sigla. Il numero indica la taglia dell'aspiratore; le lettere hanno il significato seguente:

- V: sistema di aspirazione con ventola per necessità di ampia portata;
- VP: sistema di aspirazione con ventola e start automatico direttamente dalla macchina;
- T: sistema di aspirazione a turbina per necessità di alta prevalenza;
- TP: sistema di aspirazione con turbina e start automatico direttamente dalla macchina.

I modelli dotati di start automatico hanno alimentazione autonoma da rete; un apposito sistema di collegamento al PLC della macchina permette di azionarli sulla base del ciclo di lavoro. Gli altri modelli possono essere alimentati direttamente dal quadro elettrico della macchina, se predisposta, e vengono azionati dal PLC attraverso l'erogazione di alimentazione elettrica. In alternativa possono essere collegati alla rete elettrica e avviati manualmente. Tutti i modelli sono silenziosi e adatti al funzionamento continuo. Sono dotati di filtro antistatico adatto all'aspirazione di trucioli di alluminio, acciaio e PVC, di un sistema vibrante di pulizia del filtro e di serbatoio di raccolta a sgancio rapido montato su ruote, per il semplice e rapido smaltimento del materiale aspirato.



### Bocca di aspirazione

Il sistema di aspirazione è dotato di una bocca aspirante tangenziale in fusione di alluminio, disponibile in diametri da 100 mm o 160 mm (a seconda del modello). L'ingresso tangenziale consente una separazione ottimale dei detriti dall'aria, riducendo la manutenzione, i consumi energetici e migliorando l'efficienza complessiva. Il sistema si collega tramite un tubo in materiale plastico e rinforzo in metallo, con le predisposizioni di aspirazione presenti su macchine di taglio, centri di taglio e centri di lavoro.



### Serbatoio di raccolta

Il materiale aspirato viene depositato in un apposito contenitore a sgancio rapido in acciaio montato su 4 ruote, che permette di smaltire in modo semplice e veloce i trucioli generati durante le lavorazioni.



### Ruote piroettanti

Il telaio di supporto è dotato di 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti con freno che assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione. Il bloccaggio delle ruote con freno consente di fissarne la posizione stabilmente in prossimità delle diverse aree di lavoro.



### Unità aspirante

Gli aspiratori possono essere dotati, a seconda del modello, di gruppi aspiranti in fusione di alluminio del tipo turbina a canale laterale che dove necessitano alte prestazioni di prevalenza, oppure di elettroventilatori centrifughi nel caso in cui siano necessarie maggiori portate. In entrambe le applicazioni la girante è fissata direttamente sull'albero motore, privo quindi di sistemi di trasmissione: ciò riduce l'usura dei componenti e le conseguenti necessità di manutenzione.



### Unità filtrante

All'interno della camera filtrante in acciaio si può trovare il sacco filtrante in poliestere, destinato a proteggere l'unità aspirante. Questo assicura un elevato trattenimento della polvere e garantiscono la purezza dell'aria in uscita, grazie ad un'ampia superficie e ad un'alta efficienza di filtrazione. È presente un sistema di pulizia automatico, composto da uno scuoti filtro vibrante mediante motore pneumatico il quale oltre a facilitarne la pulizia, consente una maggiore durata e prestazione del filtro stesso.


**CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA**

	MG2-V	MG2-T	MG2-TP	MG4-V	MG4-VP	MG8-T	MG8-TP
Motore a ventola	●			●	●		
Motore a turbina		●	●			●	●
Diametro bocca di aspirazione (mm)	100	100	100	160	160	160	160
Numero bocche di aspirazione	1	1	1	1	1	1	1
Capacità serbatoio (l)	100	100	100	160	160	160	160
Diametro serbatoio (mm)	460	460	460	570	570	570	570
Portata (m <sup>3</sup> /h)	1.200	310	310	1.400	1.400	550	550
Depressione (mbar)	25	200	200	30	30	320	320
Potenza motore (kW)	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2	5,5	5,5
Giri motore (giri/min)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Peso (kg)	100	110	110	125	125	190	190
Filtro a sacco	●	●	●	●	●	●	●
Sistema vibrante di pulizia del filtro	●	●	●	●	●	●	●
Start automatico mediante alimentazione diretta dalla macchina	●	●		●		●	
Start automatico da macchina			●		●		●
Kit lancia aspirazione incluso		●	●			●	●
Pulizia manuale area di lavoro		●				●	



**MODELLI CONSIGLIATI**

	MG2-V + kit Ø70	MG2-V + kit Ø100	MG4-V + kit Ø70	MG4-V + kit Ø100
FIX				●
SCA		●		○
SCA MINI	●			
VEGA		●		○
MSP 400-350	●			

● modello consigliato ○ modello alternativo

	MG4-VP + kit Ø70	MG4-VP + kit Ø100	MG4-VP + kit Ø70-100	MG4-VP + kit Ø120	MG8-TP + kit Ø70	MG8-TP + kit Ø100
VEGAMILL						●
COMPOUND CUT					●	
PRECISION RS						●
PRECISION T2 - TS2 - C2	●					
CLASSIC E	●					
RADIAL 550	●					
NORMA E	●					
V-CUT	●					
VEGAMATIC	●					
VEGAPACK			●			
AUTOMATICA ER		●				
SCA/E		●				
MOD-END RIFILA				●		

● modello consigliato



**MODELLI CONSIGLIATI**

**Pulizia manuale area di lavoro**

	<b>MG2-T + kit A</b>	<b>MG8-T + kit A</b>
QUADRA		●
VEGAMILL		●
SATELLITE		●
DIAMANT		●
COMET T6 - T5		●
COMET T4 - T3	●	
PHANTOMATIC X6		●
PHANTOMATIC X4 - T - M	●	
COMPOUND CUT	●	
PRECISION RS	●	
PRECISION T2 - TS2 - C2	●	
CLASSIC E	●	
RADIAL 550	●	
NORMA E	●	
TWIN FERRO	●	
V-CUT	●	
VEGAMATIC	●	
VEGAPACK	●	
AUTOMATICA ER	●	
SCA/E	●	
FIX	●	
SCA	●	
SCA MINI	●	
VEGA	●	
MSP 400-350	●	
MOD-END RIFILA	●	

● modello consigliato

Incluso ● disponibile ○