



Stack

Carrelli professionali



Carrello dedicato al trasporto e allo stoccaggio di profilati in orizzontale.



Superfici di contatto

Tutte le superfici di contatto sono rivestite in PVC morbido antiscivolo che garantisce l'integrità delle superfici nelle fasi di alloggiamento.



Appoggi centrali regolabili

La possibilità di regolazione degli appoggi centrali consente di poter alloggiare estrusi di differenti lunghezze facilitandone l'identificazione.



Ruote piroettanti

Dotato di 4 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.



**CARATTERISTICHE**

| | |
|---|---------|
| Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido | ● |
| Numero di comparti | 10 |
| 4 ruote girevoli a basso grado di usura, di cui 2 con bloccaggio (mm) | Ø = 125 |
| Appoggi centrali regolabili | ● |
| Lunghezza (mm) | 1.800 |
| Larghezza (mm) | 860 |
| Altezza (mm) | 1.950 |
| Portata massima (kg) | 500 |
| Peso (kg) | 55 |

Incluso ● disponibile ○