

# **SCHEDA TECNICA**

08/12/2025



Carrello dedicato al trasporto e allo stoccaggio di profilati in verticale.



## **SCHEDA TECNICA**

08/12/2025





### Superfici di contatto

Tutte le superfici laterali e inferiori di contatto sono rivestite in PVC morbido antiscivolo che garantisce l'integrità delle superfici nelle fasi di alloggiamento.



#### Contenitori laterali

Una serie di comodi contenitori consentono l'alloggiamento della minuteria in maniera semplice ed ordinata per una facile individuazione degli oggetti.



### Ruote piroettanti

Dotato di 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.









#### TAGLIO / CARRELLI PROFESSIONALI

CARATTERISTICHE	
Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido	•
Cassetti per pezzi corti	4
Numero di comparti	10
Capacità comparti (mm)	90 x 525
Maniglia per lo spostamento	•
4 ruote girevoli a basso grado di usura, di cui 2 con bloccaggio (mm)	Ø = 125
Lunghezza (mm)	1.560
Larghezza (mm)	960
Altezza (mm)	1.730
Portata massima (kg)	500
Peso (kg)	85

Incluso disponibile O