



Transit KA

Carrelli professionali



Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di ante. La base di ogni comparto è dotata di rulli per facilitare la movimentazione di pezzi pesanti o di grandi dimensioni.



Superfici di contatto

Tutte le superfici laterali e inferiori di contatto sono rivestite in PVC morbido antiscivolo che garantisce l'integrità delle superfici nelle fasi di alloggiamento.



Rulliera scorrimento serramento

Una rulliera fissa consente la traslazione orizzontale della cornice grazie a rullini montati su stelo che assicurano scorrevolezza e facilità di movimentazione.



Ruote piroettanti

Dotato di 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.




TRANSIT KA / CARRELLI PROFESSIONALI
PROFONDITÀ (SECONDO IL MODELLO)

| | |
|---------------------------|-------|
| TRANSIT KA 6-100 mm (mm) | 995 |
| TRANSIT KA 10-100 mm (mm) | 1.540 |
| TRANSIT KA 15-100 mm (mm) | 2.220 |
| TRANSIT KA 5-130 mm (mm) | 1.010 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (mm) | 1.840 |
| TRANSIT KA 15-130 mm (mm) | 2.670 |
| TRANSIT KA 5-160 mm (mm) | 1.160 |
| TRANSIT KA 10-160 mm (mm) | 2.140 |

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Numero di comparti (secondo modello) | 5 - 6 - 10 - 15 |
| Larghezza comparto (mm) (secondo modello) | 100 - 130 - 160 |
| Profondità comparti (mm) | 980 |
| Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido | ● |
| Predisposizione per binario K-Rail | ● |
| Base con rulliera | ● |
| Maniglia per lo spostamento | ● |
| 4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm) | Ø = 150 |

PESO (SECONDO MODELLO)

| | |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KA 5-160 mm (kg) | 95 |
| TRANSIT KA 10-160 mm (kg) | 180 |
| TRANSIT KA 15-130 mm (kg) | 220 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (kg) | 155 |
| TRANSIT KA 5-130 mm (kg) | 90 |
| TRANSIT KA 15-100 mm (kg) | 215 |
| TRANSIT KA 10-100 mm (kg) | 150 |
| TRANSIT KA 6-100 mm (kg) | 100 |

**PORTATA MASSIMA (SECONDO MODELLO)**

| | |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KA 15-100 mm (kg) | 685 |
| TRANSIT KA 6-100 mm (kg) | 600 |
| TRANSIT KA 10-100 mm (kg) | 750 |
| TRANSIT KA 5-130 mm (kg) | 500 |
| TRANSIT KA 10-130 mm (kg) | 745 |
| TRANSIT KA 15-130 mm (kg) | 680 |
| TRANSIT KA 5-160 mm (kg) | 500 |
| TRANSIT KA 10-160 mm (kg) | 720 |

Incluso ● disponibile ○