



Transit KT

Carrelli professionali



Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di telai e serramenti finiti. La base di appoggio è dotata di rulli per facilitare la movimentazione di pezzi pesanti o di grandi dimensioni.



Superfici di contatto laterali

Tutte le superfici di contatto sono rivestite in PVC morbido antiscivolo che garantisce l'integrità delle superfici nelle fasi di alloggiamento.



Rulliera scorrimento serramento

Una rulliera fissa consente la traslazione orizzontale della cornice grazie a rullini montati su stelo che assicurano scorrevolezza e facilità di movimentazione.



Ruote piroettanti

Dotato di 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.




TRANSIT KT / CARRELLI PROFESSIONALI
CARATTERISTICHE

| | |
|--|-----------------|
| Numero di comparti (secondo modello) | 5 - 6 - 10 - 15 |
| Larghezza comparto (mm) (secondo modello) | 100 - 130 - 160 |
| Profondità comparti (mm) | 1.160 |
| Predisposizione per binario K-Rail | ● |
| Base con rulliera | ● |
| Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido | ● |
| Maniglia per lo spostamento | ● |
| 4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm) | Ø = 150 |

PESO (SECONDO MODELLO)

| | |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KT 5-160 mm (kg) | 100 |
| TRANSIT KT 10-160 mm (kg) | 190 |
| TRANSIT KT 15-130 mm (kg) | 230 |
| TRANSIT KT 10-130 mm (kg) | 160 |
| TRANSIT KT 5-130 mm (kg) | 95 |
| TRANSIT KT 15-100 mm (kg) | 225 |
| TRANSIT KT 10-100 mm (kg) | 160 |
| TRANSIT KT 6-100 mm (kg) | 105 |

PORTATA MASSIMA (SECONDO MODELLO)

| | |
|---------------------------|-----|
| TRANSIT KT 10-100 mm (kg) | 740 |
| TRANSIT KT 6-100 mm (kg) | 600 |
| TRANSIT KT 5-130 mm (kg) | 500 |
| TRANSIT KT 10-130 mm (kg) | 740 |
| TRANSIT KT 15-130 mm (kg) | 670 |
| TRANSIT KT 5-160 mm (kg) | 500 |
| TRANSIT KT 10-160 mm (kg) | 710 |
| TRANSIT KT 15-100 mm (kg) | 675 |

Incluso ● disponibile ○