







Carrello di fine linea che consente, utilizzando un solo strumento, lo stoccaggio in officina e il trasporto in cantiere dei serramenti finiti.

### **SCHEDA TECNICA**

13/12/2025





# Predisposizione sollevamento

Consente di essere sollevato agevolmente mediante carrello elevatore in quanto dotato di alloggiamento per le forche. Dispone inoltre di agganci che assicurano il sollevamento mediante gru.



# Predisposizione trasporto

Con estrema facilità ed in maniera rapida è possibile rimuovere le ruote piroettanti con freno, così da poter appoggiare il carrello sui propri peidini in gomma, per garantire il sicuro trasportato su camion



## Piano in PVC antiscivolo

Le superfici di lavoro sono ricoperte in PVC morbido antiscivolo che garantisce un sicuro appoggio nel posizionamento del serramento.



### Ruote piroettanti

Dotato di 4 ruote piroettanti di cui 2 con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.









### WT 450 / CARRELLI PROFESSIONALI

CARATTERISTICHE	
Ganci di sollevamento e di sospensione	•
Base struttura modulare (mm)	970 x 1.730
Altezza struttura modulare (mm)	1.805
Ruote rimovibili per autotrasporto	•
Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido	•
4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm)	Ø = 125
Portata massima (kg)	400
Peso (kg)	77

Incluso ● disponibile ○