

## ACCA XL

Bancadas de montagem  
manual



Bancada apropriada para todas as operações de ensamblagem das esquadrias. Os planos deslizáveis e extensíveis permitem usinar quadros de quaisquer dimensões e estruturas de grandes dimensões em plena segurança

**Emmegi S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is  
reserved.



### Pés reguláveis

Pés de altura regulável asseguram o alcance correto da altura desejada do plano de trabalho e o alinhamento perfeito com os outros produtos da Linha Dinâmica. Também permitem a fixação no chão por meio de furos apropriados.



### Plano em PVC antiderrapante

As superfícies de trabalho são cobertas com PVC macio antiderrapante que garante um apoio seguro no posicionamento da moldura.



### Gavetas

Uma série de práticos contentores permitem o alojamento das miudezas de forma simples e ordenada para a localização fácil dos objetos.




### Sistema pneumático

Torneiras de engate rápido asseguram com estrema facilidade a alimentação do ar comprimido.



### Plano de apoio extensível e alongável

A adaptação a qualquer dimensão da moldura é assegurada pela presença de planos de apoio corrediços na horizontal e pelo plano extensível que corre sobre rodas, permitindo aumentar de maneira muito flexível as dimensões do plano de trabalho.



**Emmegi S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel +39 059 895411  
Fax +39 059 566286  
P.Iva/C.Fisc 01978870366  
info@emmegi.com  
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## ACCA XL / BANCADAS DE MONTAGEM MANUAL

## CARACTERÍSTICAS

Planos para pôr ferramentas e acessórios	2
Contentores para miudezas	6
Superfícies de contacto cobertas com PVC macio	●
Plano de trabalho de altura regulável	●
Sistema pneumático com 2 torneiras de engate rápido	●
Pés com furos para a fixação no chão	●
Planos de apoio corrediços e de largura extensível	●
Planos de apoio corrediços e de comprimento extensível	●
Comprimento (mm)	1.330 ÷ 2.440
Largura (mm)	2.180 ÷ 4.000
Altura (mm)	875 ÷ 1.000
Capacidade máxima (Kg)	250

Incluído ● Disponível ○